



Kit Pararrayo PDC Dat Controller Plus Avance de Cebado:30 μs. Diámetro de Protección Máx: 100 m. Incluye Electrodo y Accesorios p/Torre.

SKU: AT-1530-KIT Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Pararrayos

\$46,756.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de pararrayo PDC con tecnología DAT Controller Plus proporciona protección activa contra descargas atmosféricas mediante un avance de cebado de 30 μs. Diseñado específicamente para instalación en torres de telecomunicaciones, mástiles y estructuras metálicas que soportan enlaces punto a punto. El sistema incluye electrodo de 200 A con mejorador de resistencia y todos los accesorios necesarios para montaje en torres autosoportadas o arriostradas. Su diseño modular facilita la instalación y mantenimiento en diversos tipos de infraestructura, desde monopolos hasta estructuras complejas en oficinas, hospitales y centros con alta concentración de personal.

Características Principales

- Pararrayo PDC con avance de cebado de 30 μs
- Diámetro de protección máximo: 100 m (328 ft) en Nivel I
- Diámetro de protección extendido: 162 m (531 ft) en Nivel IV
- Electrodo de 200 A con mejorador de resistencia incluido
- Compatible con torres autosoportadas, arriostradas y monopolos
- Diseño modular para instalación simplificada en mástiles
- Aplicación ideal para enlaces punto a punto y estructuras metálicas
- Kit completo con accesorios para montaje en torre

Especificaciones Técnicas

Pararrayo Principal	Modelo	AT-1530
Tipo:	PDC DAT Controller Plus	
Avance de cebado:	30 μs	
Área de Protección	Nivel I: 100 m diámetro (328 ft)	
Nivel IV:	162 m diámetro (531 ft)	
Radio:	50 m (164 ft) en configuración base	
Electrodo	Capacidad: 200 A	
Incluye mejorador de resistencia	Optimizado para baja impedancia de tierra	
Accesorios Incluidos	AT-011-A: Adaptador de pararrayo a mástil	
Accesorios para montaje en torre	Componentes para instalación modular	
Compatibilidad Estructural	Torres autosoportadas	
Torres arriostradas	Monopolos y mástiles	
Estructuras metálicas diversas	Aplicaciones Típicas	
Enlaces punto a punto	Infraestructura de telecomunicaciones	
Edificios de oficinas, hospitales, teatros	Espacios con alta concentración de personal	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de estructuras para enlaces punto a punto
Característica 2	Compatible con torres autosoportadas y arriostradas
Característica 3	Diseño modular para fácil instalación en mástiles
Característica 4	Electrodo de 200 A con mejorador de resistencia
Característica 5	Cobertura adaptable a 4 niveles de protección
Característica 6	Kit completo con todos los accesorios de montaje