



Kit Profesional de Verificador de Red MicroScanner PoE, para Comprobación de Redes de Voz, Datos, Video y PoE 802.3af, at, bt y UPOE, con Pantalla LCD Retroiluminada

SKU: MS-POE-KIT Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$50,826.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p>Los verificadores de cable de la serie MicroScannerTM simplifican la comprobación de cable de voz, datos y video. En primer lugar, recoge lo que antes eran los resultados de cuatro modos de comprobación diferentes y los muestra todos a la vez: mapa de cableado gráfico, longitud de los pares, distancia hasta los fallos, identificación de cables y dispositivos en el extremo lejano del cable. Además, admite prácticamente cualquier tipo de comprobación de cable de bajo voltaje sin necesidad de adaptadores incómodos. Como resultado, se reduce el tiempo de comprobación y los errores. Asimismo, las instalaciones de alta calidad son ahora más eficientes que nunca.</p> </div> <!-- Inclusiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>El Equipo Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificador de cableado MicroScanner PoE con adaptador para mapas de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonda IntelliTone Pro 200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificadores remotos núm. 2-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch Cords (RJ45 blindado y RJ11) <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de introducción en varios idiomas <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorio de correa magnética <li style='margin-bottom: 5px;'>Maletín de transporte de lujo de Fluke Networks </div> <!-- Especificaciones Técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <!-- Card 1: Comparación de modelos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Par trenzado (RJ-11, RJ-45)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mapa de cableado: MicroScanner2 ✓, MicroScanner PoE ✓ <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud / Distancia al fallo: MicroScanner2 ✓, MicroScanner PoE ✓ </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Coaxial</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Coaxial: MicroScanner2 ✓, MicroScanner PoE X </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación del servicio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Informa de la clase de potencia máxima: MicroScanner2 X, MicroScanner PoE ✓ <li style='margin-bottom: 5px;'>10/100/1000BASE-T: MicroScanner2 ✓, MicroScanner PoE ✓ <li style='margin-bottom: 5px;'>2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T: MicroScanner2 X, MicroScanner PoE ✓ <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia sobre Ethernet: MicroScanner2 Detecta 802.3af, MicroScanner PoE Informa de la clase y la potencia para 802.3af, .3at y .3bt <li style='margin-bottom: 5px;'>Generación de tonos analógicos y digitales: MicroScanner2 ✓, MicroScanner PoE ✓ </div> </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mapeo gráfico y longitud simultáneos en pantalla
Característica 2	Compatible con cables de bajo voltaje sin adaptadores
Característica 3	Distancia precisa hasta fallos en cableado
Característica 4	Identificación rápida de cables y dispositivos remotos
Característica 5	Incluye sonda Intellitone Pro 200 integrada
Característica 6	Soporta PoE 802.3af, 802.3at, 802.3bt y UPOE