

Kit Protección Contra Incendios / Extintor Aerosol 100 ml / Clases A-B-C / Detector Humo 4 Hilos / DC 12 V / LED 360° / Buzzer

SKU: KITAF400DSMK4 Marca: HIKVISION Categoría: Detectores de Humo

Garantía: 2 años

$846.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit integra un detector de humo fotoeléctrico no direccionable de cuatro hilos con un extintor en aerosol de 100 ml para ofrecer detección temprana y supresión inicial de incendios en entornos residenciales y comerciales. El detector incorpora algoritmos avanzados de procesamiento que minimizan la generación de alarmas falsas, optimizando la respuesta ante eventos reales. Su buzzer integrado y los indicadores LED duales con cobertura de 360° garantizan una alerta perceptible desde cualquier posición. El extintor utiliza agente dipotásico, efectivo contra fuegos de clases A, B y C, y puede activarse de forma inmediata sin que el operador cuente con entrenamiento especializado. La solución está lista para instalarse y operar con una alimentación estándar de 12 V CC.

Características Generales
Detector fotoeléctrico no direccionable de 4 hilos
Extintor en aerosol de 100 ml con agente dipotásico
Eficacia en fuegos de clases A, B y C
Alimentación DC 12 V para el detector
Buzzer integrado y LED dual con visibilidad de 360°
Algoritmos avanzados de reducción de falsas alarmas
Activación inmediata sin capacitación especializada

Desempeño
Tipo de detección: Fotoeléctrico
Clases de fuego soportadas: A, B, C
Capacidad del extintor: 100 ml
Agente extintor: Dipotásico
Cobertura de alerta visual: 360°
Algoritmos: Avanzados anti-falsas alarmas

Físicas / Eléctricas
Voltaje de alimentación del detector: DC 12 V
Conexión del detector: 4 hilos
Indicadores del detector: Buzzer integrado, LED dual
Activación del extintor: Instantánea sin capacitación especializada

Contenido del Paquete
1 × Detector de humo fotoeléctrico Hikvision DS-PDSMK-4BAR (no direccionable, 4 hilos, buzzer integrado, LED dual 360°, DC 12 V)
1 × Extintor en aerosol First Alert Tundra AF400 (100 ml, agente dipotásico, clases A-B-C)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Agente dipotásico para combustibles sólidos, líquidos y eléctricos**
Característica 2	**Algoritmos avanzados que reducen falsas alarmas operativas**
Característica 3	**Activación instantánea sin entrenamiento técnico previo**
Característica 4	**Indicadores luminosos y acústicos con cobertura circular total**
Característica 5	**Alimentación estándar compatible con infraestructura de seguridad existente**
Característica 6	**Solución completa que combina detección y combate temprano**