



Kit Protector Cerradura / 24 VCC / 2 Unidades / 61 mm / Control de Acceso y Cerraduras Magnéticas

SKU: DTK-ESS Marca: DITEK Categoría: Corriente Alterna

\$854.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de servicio: 24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo voltaje de operación: 45 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 61 mm x 13 mm x 13 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 14 grs <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Circuitos sensibles de cerraduras eléctricas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Terminales calibre 18 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente continua máxima: 19 Amperios <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de protección: L-G <li style='margin-bottom: 5px;'>Vivienda: Funda de termoretráctil de vinilo <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 10 años (limitada) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerraduras magnéticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerraduras de perno </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación paralela que no interfiere con la operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para encajar en marcos de puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Vendido en par para proteger ambos extremos del circuito </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de contacto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DITEK Center: 1-800-753-2345 <li style='margin-bottom: 5px;'>Técnico: 1-888-472-6100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Website: www.ditekcorp.com </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de parte: DTK-ESS <li style='margin-bottom: 5px;'>Nombre del documento: SPS-100067-001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Revisión: 1 9/07 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dirección: 1720 Starkey Road, Largo, FL 33771 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección L-G para circuitos sensibles de cerraduras
Característica 2	Instalación paralela sin interferir operación normal
Característica 3	Diseño compacto para marcos de puertas estándar
Característica 4	Vivienda de termoretráctil de vinilo resistente
Característica 5	Conexión por terminales calibre 18 AWG
Característica 6	Vendido en par para proteger ambos extremos