

Kit Puerta de Garage / 10 x 7 pies / Motor 1/2 HP / Aislamiento 43 mm / WiFi / 3 Controles

SKU: KIT-DOOR-107CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$18,730.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit integral para puerta de garaje seccional compuesto por panel aislado de 10 x 7 pies con núcleo de poliuretano inyectado de 43 mm y densidad de 45 kg/m³, que proporciona aislamiento térmico y acústico. Incluye motor FS1000M de 1/2 HP con operación silenciosa, alimentado a 127 VCA, y riel tipo C de 3 metros. La interfaz WiFi ACCESSWIFI permite la activación y monitoreo remoto mediante aplicación móvil, mientras que la función de cierre automático mejora la seguridad del acceso. Es compatible con hasta 50 controles inalámbricos programables y el paquete completa con dos controles de visera, un control de pared de tres botones y todos los elementos necesarios para la instalación.

Características Generales
Puerta seccional de 10 x 7 pies (3.05 x 2.13 m)
Núcleo de poliuretano inyectado de 43 mm con densidad de 45 kg/m³
Motor FS1000M de 1/2 HP, alimentación 127 VCA
Riel tipo C de 3 m incluido
Interfaz WiFi ACCESSWIFI para control y monitoreo remoto por app
Función de cierre automático integrada
Compatibilidad con hasta 50 controles inalámbricos
Operación silenciosa

Desempeño
Tipo: Kit puerta de garaje seccional
Dimensiones: 10 x 7 pies (3.05 x 2.13 m)
Espesor de panel: 43 mm
Densidad del núcleo: 45 kg/m³
Potencia del motor: 1/2 HP
Voltaje: 127 VCA
Riel: Tipo C, longitud 3 m
Capacidad de controles: Hasta 50 inalámbricos
Funciones: Cierre automático, activación por app, operación silenciosa

Físicas y Eléctricas
Material de núcleo: Poliuretano inyectado
Aislamiento: Térmico y acústico
Motor: FS1000M
Interfaz de red: WiFi (modelo ACCESSWIFI)

Contenido del Paquete
Puerta seccional APDoor107CF (3.05 x 2.13 m)
Motor FS1000M con riel tipo C de 3 m
Interfaz WiFi ACCESSWIFI
2 controles de visera
1 control de pared de 3 botones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compatibilidad con hasta 50 controles inalámbricos programables**
Característica 2	**Cierre automático integrado para mayor seguridad**
Característica 3	**Activación remota mediante app móvil desde cualquier lugar**
Característica 4	**Densidad de poliuretano 45 kg/m³ para rigidez estructural**
Característica 5	**Operación silenciosa con riel tipo C de 3 m incluido**
Característica 6	**Alimentación 127 VCA para instalación residencial estándar**