

# Puerta de Garage / 12 x 8 Pies (3.67 x 2.44 m) / Motor DC 1/2 HP / WiFi / 50 Controles / Calibre 26

SKU: KIT-DOOR-128  Marca: ACCESSPRO  Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

**$21,867.06**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Este kit integral de puerta de garage automática combina una seccional de 12 x 8 pies (3.67 x 2.44 m) con acabado en imitación madera y lámina de calibre 26, con un motor DC de 1/2 HP modelo FS1000M que garantiza operación silenciosa y eficiente a 127 VCA. El sistema incluye control de apertura remoto mediante interfaz WiFi compatible con la aplicación AccessWiFi, además de soporte para hasta 50 controles inalámbricos programables. La puerta cuenta con relleno de poliuretano inyectado de 43 mm con densidad de 45 kg/cbm, proporcionando aislamiento térmico y estructural. Los mecanismos de seguridad integran fotocelda con contactos COM y NC, junto con función de cierre automático programable. El paquete completo incluye puerta, motor, riel y herrajes, con compatibilidad para rieles tipo 'C' de cadena y estructuras preexistentes.

Características Generales
Motor DC 1/2 HP silencioso con luz LED integrada
Operación a 127 VCA con conexión directa a contacto estándar
Hasta 50 controles inalámbricos programables
Activación por app mediante interfaz WiFi AccessWiFi
Relleno de poliuretano de 43 mm con densidad de 45 kg/cbm
Fotocelda con contactos COM y NC
Cierre automático programable
Lámina de acero calibre 26 con acabado en imitación madera
Compatible con rieles tipo 'C' de cadena y rieles existentes

Desempeño
Motor: DC 1/2 HP, modelo FS1000M
Modelo de puerta: APDoor128
Operación: Silenciosa, 127 VCA
Iluminación: LED integrada
Controles: Hasta 50 inalámbricos programables
Conectividad: WiFi para control por app AccessWiFi
Seguridad: Fotocelda COM/NC y cierre automático programable
Compatibilidad: Rieles tipo 'C' de cadena y existentes

Físicas / Eléctricas
Dimensiones de puerta: 12 x 8 pies (3.67 x 2.44 m)
Lámina: Calibre 26
Acabado: Imitación madera
Relleno: Poliuretano inyectado de 43 mm
Densidad del relleno: 45 kg/cbm
Voltaje de alimentación: 127 VCA

Contenido del Paquete
Puerta de garage seccional insulada modelo APDoor128
Motor DC FS1000M con riel
Herrajes de instalación
Sistema de control inalámbrico
Sensor fotocelda de seguridad

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Operación silenciosa a 127 VCA con luz LED integrada** |
| Característica 2 | **Capacidad para 50 controles inalámbricos con programación individual** |
| Característica 3 | **Gestión de apertura remota mediante app con interfaz WiFi** |
| Característica 4 | **Aislamiento térmico con poliuretano de 43 mm y alta densidad** |
| Característica 5 | **Seguridad perimetral con sensor fotocelda y cierre automático** |
| Característica 6 | **Kit completo con puerta, motor, riel y herrajes incluidos** |