

Puerta Seccional / 3.67 x 2.44 m (12 x 8 ft) / Motor 1/2 HP / 43 mm / Wi-Fi

SKU: KIT-DOOR-128CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$23,644.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit integrado para puerta de garaje seccional de 3.67 x 2.44 m (12 x 8 pies) combina la hoja apdoor128cf con el motor FS1000M de 1/2 HP, ofreciendo operación silenciosa y elevación eficiente. La estructura incorpora núcleo de poliuretano inyectado de 45 kg/m³ con espesor de 43 mm, proporcionando aislamiento térmico y acústico para espacios residenciales o comerciales. La interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI permite la apertura remota mediante aplicación móvil, mientras que el sistema admite hasta 50 controles inalámbricos y cuenta con función de cierre automático integrada. Diseñado para operación a 127 VCA, el conjunto incluye riel tipo C de 3 m y tres controles para despliegue inmediato.

Características Generales
Puerta seccional apdoor128cf de 3.67 x 2.44 m (12 x 8 pies)
Núcleo de poliuretano inyectado de 43 mm con densidad de 45 kg/m³
Motor FS1000M de 1/2 HP con operación silenciosa
Interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI para control por aplicación móvil
Función de cierre automático integrada
Compatibilidad con hasta 50 controles inalámbricos
Voltaje de operación 127 VCA
Riel tipo C de 3 m para desplazamiento
Kit incluye 2 controles de visera y 1 control de pared de 3 botones

Desempeño
Motor: FS1000M de 1/2 HP
Voltaje: 127 VCA
Capacidad de controles: hasta 50 inalámbricos
Conectividad: Wi-Fi mediante ACCESSWIFI
Funciones: Cierre automático integrado, activación por app
Riel: Tipo C de 3 m

Físicas / Eléctricas
Dimensiones totales de la puerta: 3.67 x 2.44 m (12 x 8 pies)
Espesor del panel: 43 mm
Densidad del poliuretano: 45 kg/m³
Propiedades: Aislamiento térmico y acústico

Contenido del Paquete
Puerta seccional apdoor128cf (1 pieza)
Motor FS1000M con riel tipo C de 3 m (1 juego)
Interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI (1 pieza)
Control remoto de visera (2 piezas)
Control de pared de 3 botones (1 pieza)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compatibilidad con hasta 50 controles inalámbricos**
Característica 2	**Cierre automático integrado para mayor seguridad**
Característica 3	**Activación remota mediante aplicación móvil**
Característica 4	**Poliuretano inyectado 45 kg/m³ aislante térmico y acústico**
Característica 5	**Riel tipo C de 3 m incluido para instalación**
Característica 6	**Incluye 3 controles: 2 de visera y 1 de pared**