

Kit Puerta de Garaje / 18x8 ft (5.49 x 2.44 m) / Motor DC / Wi-Fi / Insulada / Calibre 26

SKU: KIT-DOOR-188 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$31,773.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit integral para puerta de garaje seccional de 18 x 8 pies (5.49 x 2.44 m), compuesto por puerta aislada con lámina de acero calibre 26 y relleno de poliuretano de 43 mm, motor DC de 1/2 HP silencioso con iluminación LED integrada y sistema de control Wi-Fi para operación remota. La unidad permite programar hasta 50 controles inalámbricos e integra fotocelda de seguridad con contactos COM y NC, además de función de cierre automático programable. Opera mediante conexión directa a 127 VCA y es compatible con rieles tipo 'C' de cadena y rieles preexistentes. El paquete incluye puerta, motor, riel y herrajes, proporcionando una solución completa que combina aislamiento térmico, seguridad y automatización para accesos residenciales o comerciales.

Características Generales
Puerta seccional de 18 x 8 pies (5.49 x 2.44 m) con lámina de acero calibre 26
Relleno de poliuretano inyectado de 43 mm con densidad de 45 kg/cbm
Motor DC de 1/2 HP silencioso con luz LED integrada
Operación a 127 VCA con conexión directa a red eléctrica
Control por aplicación móvil con interfaz Wi-Fi AccessWiFi
Capacidad para hasta 50 controles inalámbricos programables
Fotocelda con contactos COM y NC para detección de obstáculos
Función de cierre automático programable
Compatible con rieles tipo 'C' de cadena y rieles existentes
Kit completo que incluye puerta, motor, riel y herrajes

Desempeño
Motor DC, 1/2 HP, operación silenciosa
Iluminación LED integrada en el motor
Conectividad Wi-Fi con app móvil
Hasta 50 dispositivos de control inalámbricos programables
Fotocelda de seguridad con salidas COM y NC
Cierre automático con tiempo programable
Compatibilidad con rieles tipo 'C' y existentes

Físicas y Eléctricas
Dimensiones de puerta: 18 x 8 pies (5.49 x 2.44 m)
Material: Lámina de acero calibre 26
Aislamiento: Poliuretano inyectado de 43 mm
Densidad del relleno: 45 kg/cbm
Voltaje de operación: 127 VCA
Tipo de motor: Corriente directa (DC)

Contenido del Paquete
Puerta de garaje seccional aislada
Motor DC de 1/2 HP con luz LED
Riel de guía
Herrajes de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Motor silencioso 1/2 HP con iluminación LED integrada**
Característica 2	**Gestión de apertura remota mediante app móvil**
Característica 3	**Soporta hasta 50 controles inalámbricos programables**
Característica 4	**Aislamiento térmico con poliuretano 43 mm inyectado**
Característica 5	**Seguridad con fotocelda COM/NC y cierre automático**
Característica 6	**Conexión directa a red eléctrica 127 VCA estándar**