

Kit Puerta Seccional / 8 x 7 ft / Motor 1/2 HP / Wi-Fi / Aislamiento 43 mm / 3 Controles

SKU: KIT-DOOR-87CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$16,464.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit seccional para garage KITDOOR87CF integra una puerta de 8 x 7 pies (2.44 x 2.13 m) construida con lámina galvanizada y relleno de poliuretano de 43 mm, proporcionando aislamiento térmico y acústico gracias a una densidad de 45 kg/m³. El motor FS1000M de 1/2 HP incorpora iluminación LED y admite la configuración de hasta 50 controles inalámbricos. La interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI permite la activación remota mediante aplicación móvil, mientras que la función de cierre automático refuerza la seguridad operativa. El sistema opera a 127 V y se suministra con dos controles de visera y un control de pared para uso inmediato.

Características Generales
Puerta seccional de 8 x 7 pies (2.44 x 2.13 m)
Motor FS1000M de 1/2 HP con luz LED
Interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI para control remoto
Función de cierre automático integrada
Compatibilidad con hasta 50 controles inalámbricos
Aislamiento térmico y acústico de 43 mm
Poliuretano inyectado con densidad de 45 kg/m³
Lámina galvanizada
Voltaje de operación: 127 V
Incluye 2 controles de visera y 1 control de pared

Desempeño
Motor: 1/2 HP
Iluminación LED integrada
Controles soportados: hasta 50 inalámbricos
Cierre automático integrado
Activación por aplicación móvil vía Wi-Fi

Físicas y Eléctricas
Dimensiones de puerta: 8 x 7 pies (2.44 x 2.13 m)
Aislamiento: poliuretano de 43 mm
Densidad del relleno: 45 kg/m³
Material: lámina galvanizada
Voltaje: 127 V
Conectividad: interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI

Contenido del Paquete
Puerta seccional APDOOR87CF (8 x 7 ft)
Motor FS1000M de 1/2 HP
Interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI
2 controles de visera
1 control de pared

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Solución todo en uno listo para instalar**
Característica 2	**Compatibilidad con hasta 50 controles inalámbricos**
Característica 3	**Cierre automático integrado para mayor seguridad**
Característica 4	**Activación remota por aplicación móvil**
Característica 5	**Poliuretano inyectado de 45 kg/m³ de densidad**
Característica 6	**Operación en 127 V con luz LED integrada**