

Kit de Puerta Garage / 2.44 x 2.44 m (8x8 ft) / Motor DC 1/2 HP / Calibre 26 / WiFi / 50 Controles

SKU: KIT-DOOR-88 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$16,979.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit integral de puerta de garage KITDOOR88 combina una puerta seccional de 2.44 x 2.44 m (8 x 8 pies) construida en lámina de acero calibre 26 con relleno de poliuretano inyectado de 43 mm y densidad de 45 kg/m³, ofreciendo aislamiento térmico y resistencia estructural. El sistema incluye el operador motor DC FS1000M de 1/2 HP, diseñado para funcionamiento silencioso a 127 VCA e integra iluminación LED para la cochera. La administración de accesos se efectúa mediante la interfaz WiFi AccessWiFi para apertura remota a través de aplicación móvil, con soporte para hasta 50 controles inalámbricos programables. El equipo incorpora fotocélula con contactos COM y NC, además de cierre automático programable para mayor seguridad operativa. Este conjunto es compatible con rieles tipo C de cadena y con rieles de puertas preexistentes, facilitando su implementación en proyectos nuevos o renovaciones.

Características Generales
Puerta seccional insulada de 2.44 x 2.44 m (8 x 8 pies)
Construcción en lámina de acero calibre 26
Relleno de poliuretano inyectado de 43 mm, densidad 45 kg/m³
Motor DC modelo FS1000M de 1/2 HP, operación silenciosa
Alimentación eléctrica 127 VCA con conexión directa a contacto estándar
Luz LED integrada en el motor
Hasta 50 controles inalámbricos programables
Activación remota por app AccessWiFi con interfaz WiFi
Fotocélula con contactos COM y NC
Función de cierre automático programable
Compatible con rieles tipo C de cadena y rieles existentes
Incluye puerta, motor, riel y herrajes

Desempeño
Motor: DC 1/2 HP, modelo FS1000M
Alimentación: 127 VCA
Operación: Silenciosa con luz LED integrada
Controles: Hasta 50 inalámbricos programables
Conectividad: WiFi, app AccessWiFi
Seguridad: Fotocélula COM/NC, cierre automático programable

Físicas y Eléctricas
Dimensiones: 2.44 x 2.44 m (8 x 8 pies)
Material: Lámina de acero calibre 26
Aislamiento: Poliuretano inyectado 43 mm
Densidad: 45 kg/m³
Compatibilidad: Rieles tipo C de cadena y existentes

Contenido del Paquete
Puerta seccional insulada 8 x 8 pies
Motor operador DC FS1000M
Riel de guía y herrajes
Fotocélula y accesorios de seguridad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Operación silenciosa a 127 VCA con luz LED integrada**
Característica 2	**Aislamiento térmico con poliuretano inyectado 43 mm**
Característica 3	**Relleno estructural de alta densidad 45 kg/m³**
Característica 4	**Apertura remota mediante aplicación móvil AccessWiFi**
Característica 5	**Fotocélula con contactos COM/NC y cierre automático**
Característica 6	**Compatible con rieles tipo C e instalaciones existentes**