



Kit Puesta a Tierra 30A / Electrodo Cobre Electrolítico / Diseño Delta / Filtro Equipotencial / Compuesto 12 kg / Barra Unión + Conectores + Registro

SKU: LP-GROUND30A-KIT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Tierras Físicas

\$7,680.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El LP-GROUND30A-KIT es un kit de tierra física que incluye lo necesario para realizar una instalación de tierra física, brindando protección a sus equipos y dispositivos eléctricos. Ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Descripción Electrodo LPGROUND30A fabricado en cobre con tratamiento electrolítico para obtener mayor conductividad, baja resistencia y durabilidad en terrenos agresivos. La Barra de Unión LPBUSMURO brindar puntos de conexión de las diferentes aplicaciones que se desean proteger. El Spray LPANTICORROSIVO brinda protección contra la corrosión a objetos o superficies metálicas. El Registro LPREGISTRO7 brinda un fácil acceso para inspección y mantenimiento preventivo del electrodo de puesta a tierra. Aplicaciones Proporcionar seguridad a las personas. Proteger la infraestructura, equipos eléctricos y electrónicos. Proteger instalaciones. Garantizar la operación de las protecciones. Estabilizar el voltaje. Disipar la corriente del rayo. Limitar las sobretensiones transitorias. (Picos de Voltaje). Drenar cargas estáticas que presentan las masas metálicas respecto a tierra. Incluye los siguientes componentes: Cant. Unidad Modelo Descripción 1 Pza. LP-GROUND-30A Electrodo para Corriente Máxima de 30 Amp. con Compuesto Mejorador de Terreno. 1 Pza. LP-BUS-MURO Barra de Unión con 1000 A de Capacidad. Incluye Montaje para Muro y Aisladores. 2 Pza. LP-CV-20 Conector Tipo Perro para Varilla 5/8" a Cable Calibre 4 a 2/0 AWG. 3 Pza. LP-CB-20 Conector Mecánico Tipo Zapata para Bornes de 1/2" a Cable de Cal. 4 a 2/0 AWG. 1 Pza. LP-REGISTRO-7 Registro de 7 in para Acceso a Pruebas y Revisión de Electrodo. 1 Pza. LP-ANTICORROSIVO Spray de Protección Anticorrosiva y Dieléctrica Componentes Recomendados (No Incluidos): Modelo Descripción SLY-287-GRN Cable de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 4 AWG 19 Hilos Color Verde SLY-304-GRN Cable 10 awg color verde PNL-1/0-L Terminal Cal. 8 a 1/0 AWG, Orificio para perno de 5/16" HUB-TP-10-516 Terminal de Ojillo 5/16 in (8 mm)/ Calibre 12-10 AWG HUB-T10-14 Terminal de Ojillo para Tornillo de 1/4" (6 mm) y Calibre 12-10 AWG. Curso básico para selección e implementación de sistemas de protección

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Electrodo de cobre con tratamiento electrolítico para mayor conductividad
Característica 2	Diseño delta con mayor área de contacto y disipación eficiente
Característica 3	Filtro equipotencial que minimiza ruidos y corrientes de retorno
Característica 4	Compuesto reactivador que reduce resistividad y mejora funcionamiento
Característica 5	Durabilidad en terrenos agresivos para instalaciones seguras
Característica 6	Kit completo con componentes para instalación hasta 30A