



Kit Punto a Punto Ruijie RG-EST350G / Wi-Fi 5 (802.11ac Wave2) 867 Mbps / Antena 16 dBi MIMO 2x2 MU-MIMO / 3 Puertos Gigabit / Alcance 5 km (16,404 ft) / IP55 / Administración Cloud

SKU: RG-EST350G Marca: RUIJIE Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,715.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Ruijie · RG-EST350G · Enlace Punto a Punto</p><h2 style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px 0; line-height: 1.15;'->5 kilómetros. Sin cables. Sin complicaciones.</h2><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 640px; margin: 0 auto; line-height: 1.7;'->El RG-EST350G es un kit punto a punto pre-configurado de fábrica que entrega 867 Mbps en banda 5 GHz a través de 5 kilómetros de terreno abierto. Antena de 16 dBi, 3 puertos Gigabit y administración en la nube. Lo sacas de la caja, lo apuntas y enlaza.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 0; margin-bottom: 50px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding: 25px 0;'-><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'-><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'->867</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'->Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'-><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'->16</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'->Alcance</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'-><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'->IP55</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'->Protección</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'-><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'->3 GbE</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'->MU-MIMO</div></div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'->°C Operación</div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Especificaciones</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 25px 0;'->Ficha técnica completa</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'-><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit;'->Inalámbrico</div><div style='padding: 14px 18px;'-><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'-><dt style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Puertos</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'->3 x 10/100/1000BASE-T</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Alimentación</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'->PoE pasivo 24V / 0.5A</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Administración</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'->Ruijie Cloud (sin licencia)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Compatibilidad</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'->AirMetro (multipunto con RG-EST450G)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Modo de operación</dt><dd style='margin: 0 0 0 0; opacity: 0.8;'->Punto a Punto / CPE</dd></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'-><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit;'->Fésico / Eléctrico</div><div style='padding: 14px 18px;'-><dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'-><dt style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->240 x 133 x 108 mm (9.45 x 5.24 x 4.25 in)</dt><dt style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Peso</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'->0.73 kg (1.61 lbs)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Protección</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'->IP55</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Temperatura operación</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'->30°C a +65°C (-22°F a +149°F)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Certificaciones</dt><dd style='margin: 0 0 8px 0; opacity: 0.8;'->CE</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'->Garantía</dt><dd style='margin: 0 0 0 0; opacity: 0.8;'->3 años</dd></dl></div></div><!-- ===== PILAR 1: ALCANCE ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'-><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Alcance</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'->Tu red cruzla donde otros no llegan.</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'->Una carretera sin fibra. Una bodega al otro lado del cerro. Una caseta de vigilancia a 5 kilómetros de la oficina. El RG-EST350G resuelve ese enlace con una antena direccional de 16 dBi y polarización H: 31° / V: 14°. Lo apuntas, enlaza y te olvidas. Sin antenas externas, sin alineaciones complicadas.</p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-></div></div><!-- ===== PILAR 2: VELOCIDAD ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'-><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'-><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Velocidad</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'->867 Mbps. Suficiente para 20 cámaras y sobra.</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'->Wi-Fi 5 (802.11ac Wave2) con MU-MIMO 2x2. No es un enlace básico: es un puente inalámbrico que transporta videovigilancia, VoIP y datos de producción simultáneamente. Los 3 puertos Gigabit en cada unidad conectan switches, NVRS o routers sin cuello de botella. Un cable. Datos y energía. Listo.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: DURABILIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'-><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Durabilidad</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'->Del desierto de Sonora a la sierra de Oaxaca.</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'->IP55 contra polvo y chorros de agua. Rango térmico de -30°C a +65°C. Helada en la montaña o sol directo en el techo de una nave industrial: el RG-EST350G opera sin interrupciones. Pesa 0.73 kg y mide 240 x 133 x 108 mm (9.45 x 5.24 x 4.25 in). Lo instalas en un poste, una torre o una fachada y no se mueve.</p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-></div></div><!-- ===== PILAR 4: GESTIÓN CLOUD ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'-><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'-><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Gestión Cloud</p><h3 style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.2;'->Administra desde tu celular. Sin licencias.</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'->Ruijie Cloud te da visibilidad completa del enlace desde cualquier lugar: estado de la conexión, throughput en tiempo real, alertas y firmware. Sin servidor local, sin licencias recurrentes. El kit viene pre-configurado de fábrica: lo conectas, lo registras en la nube y queda operativo. Compatible con AirMetro para despliegues multipunto con el RG-EST450G como sectorial.</p></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Aplicaciones</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 25px 0; text-align: center;'->Donde la fibra no llega, llega el RG-EST350G.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'-><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'-><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'->Videovigilancia</div><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;'->Enlaza cámaras IP en casetas, estacionamientos o perimetros sin tender fibra.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'-><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'->WISP / ISP Rural</div><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;'->Lleva internet a comunidades y rancherías con enlaces de hasta 5 km.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'-><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'->Campus / Industrial</div><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;'->Conecta edificios o naves separadas sin obra civil ni permisos de excavación.</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px;'-><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'->Gobierno / Educación</div><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;'->Red temporal o permanente para escuelas rurales, presidios y oficinas remotas.</p></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'-><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'->Ruijie Reyee</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px 0; line-height: 1.2;'->Tu enlace. Tu red. Tu nube.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.75; max-width: 560px; margin: 0 auto 15px auto; line-height: 1.6;'->Compatible con el ecosistema Ruijie Cloud y AirMetro. 3 años de garantía. Soporte técnico.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace pre-configurado de fábrica para despliegue inmediato sin ajustes complejos
------------------	---

Característica 2	Alcance de 5 km (16,404 ft) en terreno abierto para conectividad entre edificios remotos
Característica 3	3 puertos Gigabit para integración directa con switches y routers existentes
Característica 4	Operación en exterior de -30°C a +65°C con protección IP55 contra polvo y agua
Característica 5	Administración centralizada en la nube sin licencias adicionales ni costos recurrentes
Característica 6	MU-MIMO 2x2 para transmisión eficiente con múltiples flujos de datos simultáneos