



Kit Punto de Acceso (AC) PTP y PTMP en 5 GHz / PoE / Hasta 867 Mbps / Salida PoE (alimenta una camara) / Antena Sectorial de H: 50° / MIMO 2X2 / 12 dBi de Ganancia / Uso en Exterior / Administración Gratuita desde la Nube

SKU: DS-3WF02-5AC/D

Marca: HIKVISION

Categoría: 5 y 6 GHz

\$2,466.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </p> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </p> <p style='margin: 20px 0;'> </p> <!-- Video principal --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ROI7qcAhfjY' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección de videos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/N4STp0podF0?si=dt3nLdu1X8i9aSz3' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CJSLaD8la0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Vincula tus dispositivos!</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQZQ?si=iYuBDMfsO4B5tl1G' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <p style='margin: 20px 0;'> </p> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos para conexión punto a punto y punto multipunto <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de HASTA 5 KM <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con salida PoE de 10 W (para alimentar camara) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz WEB para fácil acceso a su configuración <li style='margin-bottom: 5px;'>IP Default AP (192.168.1.35) <li style='margin-bottom: 5px;'>IP Default CPE (192.168.1.36) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta estándar WiFi: IEEE802.11 a/n/ac <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de hasta: 867 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Antenas interconstruida de 12 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Poder de Transmision: 22 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Encryptacion: WPA-PSK / WPA2-PSK </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de canal ajustable: 20 MHz / 40 MHz / 80 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 48V PoE / 1 Amp (PoE Pasivo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de operación: 5150 ~ 5825 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 2 piezas de PoE pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en Watts: 3.6 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 22 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 90.8 mm x 187.87 mm x 57.87 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operacion: -30 °C a 65 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Avanzadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Point para enlaces PTP <li style='margin-bottom: 5px;'>CPE (suscriptor) de enlaces PTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Point para enlaces PTMP <li style='margin-bottom: 5px;'>CPE (suscriptor) de enlaces PTMP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El AP se alimenta por PoE Estandarizado (PoE Activo) o tambien puede alimentarse con PoE pasivo (ya incluye inyector PoE y fuente de alimentación). Imagen ilustrativa abajo. <li style='margin-bottom: 5px;'>El CPE se alimenta con PoE pasivo (ya incluye inyector PoE y fuente de alimentación) y puede dar salida PoE Estandarizado para una cámara IP por ejemplo. No es posible alimentar el CPE con PoE Estandarizado (PoE Activo). Imagen ilustrativa abajo. <li style='margin-bottom: 5px;'>La Antena cuenta con un botón para regresar a valores de fabrica (es necesario dejar presionado por 10 seg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancias PTP: 90 Mbps 0.5 KM, 90 Mbps/1 KM, 40 Mbps/5 KM <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancias PTMP: (1 to 4): 80 Mbps/ 1 KM </div> </div> <!-- Imágenes de escenarios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin: 20px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Escenario 1</h3> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin: 20px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Escenario 2</h3> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de 5 km (3.1 mi) para enlaces PTP y PTMP en entornos dispersos
Característica 2	Salida PoE de 10 W para alimentar cámara IP directamente sin inyección adicional
Característica 3	Beamforming avanzado MIMO 2x2 para optimización direccional de la señal
Característica 4	Administración en la nube gratuita para despliegue y monitoreo remoto
Característica 5	Ancho de canal ajustable 20/40/80 MHz para adaptación a interferencias locales
Característica 6	Configuración simplificada con IPs predeterminadas para roles AP y CPE