



Kit Punto de Acceso (AC) PTP y PTMP en 5 GHz / PoE / Hasta 867 Mbps / Salida PoE (Alimenta una Cámara) / Antena Sectorial de H: 50° / MIMO 2X2 / 8 dBi de Ganancia / Uso en Exterior / Administración Gratuita desde la Nube

SKU: DS-3WF3000-El-5AC/P Marca: HIKVISION Categoría: 5 y 6 GHz

\$2,004.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo Hikvision --> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jososa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'></p> <!-- Video principal --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/ROI7qcAhfjY' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Videos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Qué es Hik-Partner Pro?</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/N4STPOpodF0?si=dt3nLdu1X8i9aSz3' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Activa tus Equipos en 3 Pasos</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CJSLaD8la0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Vincula tus dispositivos!</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5tl1G' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos para conexión punto a punto y punto multipunto <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de HASTA 3 KM <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con salida PoE de 10 W (para alimentar camara) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz WEB para fácil acceso a su configuración <li style='margin-bottom: 5px;*>IP Default AP (192.168.1.35) <li style='margin-bottom: 5px;*>IP Default CPE (192.168.1.36) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta estándar WiFi: IEEE802.11 a/n/ac <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de hasta: 867 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Antenas interconstruida de 8 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Poder de Transmisión: 22 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Encriptación: WPA-PSK / WPA2-PSK </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de canal ajustable: 20 MHz / 40 MHz / 80 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 48V PoE / 1 Amp (PoE Pasivo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de operación: 5150 ~ 5825 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye 2 piezas de PoE pasivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo en Watts: 3.6 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 22 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 90.8 mm x 187.87 mm x 57.87 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -30 °C a 65 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 5 años </div> <!-- Características avanzadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características avanzadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Point para enlaces PTP <li style='margin-bottom: 5px;*>CPE (suscriptor) de enlaces PTP <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Point para enlaces PTMP <li style='margin-bottom: 5px;*>CPE (suscriptor) de enlaces PTMP </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El AP se alimenta por PoE Estandarizado (PoE Activo) o tambien puede alimentarse con PoE pasivo (ya incluye inyector PoE y fuente de alimentación). Imagen ilustrativa abajo. <li style='margin-bottom: 5px;*>El CPE se alimenta con PoE pasivo (ya incluye inyector PoE y fuente de alimentación) y puede dar salida PoE Estandarizado para una cámara IP por ejemplo. No es posible alimentar el CPE con PoE Estandarizado (PoE Activo). Imagen ilustrativa abajo. <li style='margin-bottom: 5px;*>La Antena cuenta con un botón para regresar a valores de fábrica (es necesario dejar presionado por 10 seg) </div> <!-- Imágenes de escenarios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Escenario 1</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/roberto.espino/Transmision/Antenas/como%20conectar%20antenas%20exterior.png' alt='Escenario 1'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Escenario 2</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/roberto.espino/Transmision/Antenas/como%20conectar%20antenas%20exterior%20inye.png' alt='Escenario 2'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Escenario 3</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/roberto.espino/Transmision/Antenas/enlace%20exterior.PNG' alt='Escenario 3'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión PTP y PTMP para despliegues flexibles de red inalámbrica
Característica 2	Salida PoE de 10 W para alimentar cámara IP directamente sin inyectores adicionales
Característica 3	Alcance de enlace hasta 3 km (1.86 mi) en condiciones de línea de vista
Característica 4	Administración cloud gratuita con activación en 3 pasos vía Hik-Partner Pro
Característica 5	Ancho de canal ajustable 20/40/80 MHz para optimización de espectro en zonas congestionadas
Característica 6	Carcasa IP65 para operación continua en exteriores con protección contra polvo y agua