



Kit Rastreador de Cables Escondidos / Detecta falla de Circuito Abierto o Cortocircuito.

SKU: ET-450 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$10,496.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El kit de rastreador de circuito ET450 de Klein Tools es un rastreador profesional para cortacircuitos, fusibles y cables energizados y no energizados. Cuando el transmisor está conectado a un circuito, la sensibilidad del receptor se puede ajustar fácilmente para detectar la señal transmitida en interruptores, fusibles y cables a través de Tablaroca, bloques de cemento y subterráneos. El kit viene con transmisor, receptor, cuchilla y puntas de conexión a tierra, pinzas de tipo cocodrilo, adaptadores de cable de 3 y 20 pies, cables de enchufe de CA, instrucciones, todas las baterías necesarias y un estuche rígido con asa para un transporte y almacenamiento convenientes.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rastreo confiable de cortacircuitos, fusibles y cables energizados o no energizados <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste fácilmente el nivel de sensibilidad del receptor para detectar la señal transmitida a través de tablaroca, bloques de cemento y subterráneos <li style='margin-bottom: 5px;'>El pitido audible y los indicadores visuales en el receptor indican la intensidad de la señal <li style='margin-bottom: 5px;'>El receptor cuenta con una linterna para iluminación en áreas con poca luz y función NCV para probar si los cables están energizados <li style='margin-bottom: 5px;'>El transmisor tiene indicadores de voltaje externo de CA/CC de 12 V, 48 V, 120 V, 240 V y 480 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de seguridad CAT III 600 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra caídas de 2 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación CE y UKCA </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Target</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Electricista <li style='margin-bottom: 5px;'>Linieros <li style='margin-bottom: 5px;'>Inspectores </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; max-width: 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> <div style='flex: 1 1 100%; max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ET450/207818-captura_de_pantalla_2023-04-28_a_la(s)_11.53.36.png' alt='Captura de pantalla 1' /> </div> <div style='flex: 1 1 100%; max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ET450/207818-captura_de_pantalla_2023-04-28_a_la(s)_11.54.19.png' alt='Captura de pantalla 2' /> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de cortocircuitos y fusibles ocultos
Característica 2	Ajuste de sensibilidad para señales en tablaroca y cemento
Característica 3	Alertas visuales y sonoras con indicador de intensidad
Característica 4	Receptor con linterna integrada y detección NCV sin contacto
Característica 5	Indicadores de voltaje AC/DC de 12V a 480V
Característica 6	Estuche rígido con asa para transporte profesional