

Kit Sensor de Demografía / Género M-F-U / Edad 7 Rangos / Mirada / FoV 50° / Alcance 35-250 cm (1.1-8.2 ft) / GDPR

SKU: XY-EDAD-GEN Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Kits

Garantía: 3 años

$23,190.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El Kit Sensor de Género y Edad XYEDADGEN integra el sensor demográfico XY-520 con el controlador nano XN-125 para entregar tres datos de audiencia —género, rango de edad y dirección de la mirada— en una sola lectura. El sensor analiza el rostro de la persona frente a la pantalla mediante visión artificial y devuelve el resultado a través de la API x001b[pgcacg], que reporta cada dato con tres niveles de confianza para que el sistema decida el nivel de certeza requerido antes de actuar. El procesamiento se realiza sin capturar video ni almacenar datos personales, por lo que la solución es compatible con entornos sujetos a GDPR y a políticas internas de privacidad. Su campo de visión de 50° y su rango de operación de 35 a 250 cm permiten cubrir distancias cortas y medias típicas de kioscos, vitrinas interactivas y pantallas de señalización digital. El kit se entrega completo con el controlador XN-125 de dos interfaces X-talk, los cables X-talk de 180 cm y el cable USB split DC, quedando listo para integrarse a la instalación existente.

Características Generales
Detección de género con clasificación M-F-U (masculino, femenino, no determinado)
Estimación de edad en 7 rangos
Lectura de dirección de la mirada
Los tres datos se obtienen en un solo comando
API x001b[pgcacg] con 3 niveles de confianza por lectura
GDPR compliant: sin video ni almacenamiento de datos personales
Campo de visión de 50°
Alcance de detección de 35 a 250 cm
Controlador nano XN-125 con 2 interfaces X-talk
Cables X-talk de 180 cm y cable USB split DC incluidos

Desempeño
Datos entregados: género, edad y mirada
Género: M-F-U
Edad: 7 rangos
Lectura en un solo comando
API x001b[pgcacg]
3 niveles de confianza por dato
Sin captura de video ni datos personales

Físicas y Eléctricas
Campo de visión: 50°
Alcance de operación: 35 a 250 cm
Controlador: nano XN-125
Interfaces del controlador: 2 X-talk
Alimentación: vía cable USB split DC
Longitud de cables X-talk: 180 cm

Contenido del Paquete
Sensor demográfico XY-520
Controlador nano XN-125
Cables X-talk de 180 cm
Cable USB split DC