

# Kit Sensor Pick-up Interactivo / Detección Pick-up y Seguridad / Base Magnética 4 Imanes Neodimio / Controlador 2 Puertos X-Talk / API X-Script 115200 bps

SKU: XSW-PICKING/1  Marca: NEXMOSPHERE  Categoría: Periféricos

Garantía: 3 años

**$2,866.24**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

El Kit Sensor Pick-up Interactivo es una solución completa de detección de producto para vitrinas y exhibidores interactivos. Integra en un solo sensor la detección de pick-up y place-back mediante efecto Hall, junto con un fototransistor de seguridad que identifica la remoción del producto o el corte del cable. La base magnética con cuatro imanes de neodimio se auto-calibra, lo que permite montar y retirar el producto sin reconfigurar el sistema. El controlador XN-125 incorpora dos interfaces X-talk plug & play y expone una API X-Script en ASCII a 115200 baudios a través de un único puerto USB, simplificando la integración con el reproductor de contenido o el sistema de control. El kit se entrega listo para instalar, con cable espiral de 180 cm (5.9 ft) y alimentación split DC para los LEDs del exhibidor.

Características Generales
Detección dual de pick-up y place-back simultánea por efecto Hall
Fototransistor de seguridad contra remoción del producto y corte de cable
Base magnética con 4 imanes de neodimio y auto-calibración
Controlador XN-125 con 2 interfaces X-talk plug & play
API X-Script en ASCII a 115200 baudios por un solo USB
Cable espiral de 180 cm (5.9 ft) y alimentación split DC para LEDs
Conexión entre componentes sin configuración adicional

Desempeño
Detección pick-up y place-back simultánea por efecto Hall
Sensor de seguridad por fototransistor
Detección de remoción y de corte de cable
2 interfaces X-talk play and play
Protocolo X-Script ASCII a 115200 bps
Comunicación y alimentación por un solo USB

Físicas y Eléctricas
Base magnética con 4 imanes de neodimio
Auto-calibración de la base magnética
Cable espiral de 180 cm (5.9 ft)
Alimentación split DC para LEDs
Interconexión plug and play entre componentes

Contenido del Paquete
Sensor XSW-X36
Base magnética XSW-N0S
Controlador XN-125
Cable CA-UD5B