



Kit Solar Interconexion / 7kW 220Vca / Inversor AFORE / Montaje Incluido

SKU: HNS7000TLKIT1 Marca: AFORE Categoría: Kits Solares

\$52,065.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit solar de interconexión a red está diseñado para aplicaciones fotovoltaicas residenciales de alta demanda. Integra doce módulos fotovoltaicos de 645 W, un inversor AFORE HNS7000TL robusto y confiable con eficiencia de conversión del 98.40% y protecciones tipo III integradas. El sistema convierte la energía de corriente directa generada por los paneles en corriente alterna de 220 Vca, sincronizada en voltaje y frecuencia con la red eléctrica de la compañía suministradora. La interfaz WiFi permite el monitoreo remoto inteligente del desempeño en tiempo real, facilitando la supervisión operativa. Se incluyen conectores MC4 y el sistema de montaje necesario para la instalación de los módulos. Potencia total del arreglo fotovoltaico: 12 módulos de 645 W (7.74 kWp) Inversor de interconexión a red AFORE HNS7000TL con eficiencia del 98.40% Salida: 220 Vca monofásico sincronizado con red eléctrica (CFE) Protecciones integradas tipo III contra sobretensiones y transitorios Interfaz WiFi para monitoreo inteligente del sistema en tiempo real Conectores MC4 y sistema de montaje para 4 módulos incluidos Desempeño Arreglo fotovoltaico: 12 módulos de 645 W (7.74 kWp) Eficiencia del inversor: 98.40% Topología: Interconexión a red (on-grid) Salida: 220 Vca sincronizada con red eléctrica Monitoreo: Interfaz WiFi integrada Físicas / Eléctricas Inversor: AFORE HNS7000TL Protecciones: Tipo III integradas Conectores: MC4 incluidos Montaje: Sistema incluido para 4 módulos Aplicación: Residencial Contenido del Paquete 12 módulos fotovoltaicos de 645 W cada uno Inversor de interconexión AFORE HNS7000TL Conectores MC4 Sistema de montaje para 4 módulos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad fotovoltaica total de 7.74 kWp para residencias
Característica 2	Eficiencia de conversión del 98.40% para máximo aprovechamiento solar
Característica 3	Monitoreo inteligente del sistema mediante interfaz WiFi integrada
Característica 4	Protecciones tipo III integradas contra sobretensiones y transitorios
Característica 5	Conexión a red eléctrica 220 Vca con sincronía automática
Característica 6	Conectores MC4 y montaje incluidos para agilizar instalación