Sin imagen disponible

Kit Solar para alimentar hasta 30W, Salida 12/24 Vcc, Para alimentar camaras PTZ y Enlaces Punto a Punto, Panel Solar 180W, Bateria Litio 1280 Wh

SKU: KIT-EPIM-FVB Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

$13,921.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

   <img style='width: 400px; height: 80px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/IMPRESOS/LOGO_epcom%20industrial.jpg' alt='Logo EPCOM Industrial'>   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 pieza EPIMN225V1 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Pieza EPL18012AL <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Pieza LIPV100A   <img style='width: 300px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/08/12/1858/1755017562042.png_froala_689b715a91be2' alt='Diagrama del Kit Solar'>   Nota: No incluye poste ni cámara   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La instalación debe ser elaborada por personal capacitado (2 Personas) <li style='margin-bottom: 5px;'>No recomendado para zonas de altas corrientes de aires <li style='margin-bottom: 5px;'>La instalación no debe exceder los 6 metros de altura al nivel promedio de suelo <li style='margin-bottom: 5px;'>Mástil recomendado para instalación 6' ced. 40 como mínimo (8' diámetro externo máximo) <li style='margin-bottom: 5px;'>No se recomienda instalar más de un montaje en la torre <li style='margin-bottom: 5px;'>Es responsabilidad del instalador realizar una correcta cimentación del mástil o torre para asegurar una instalación segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad única con módulos solares de 1300-1500(L) x 767(W) mm   El montaje no incluye mástil, tramos, ni módulos solares. no se hace responsable por instalaciones realizadas fuera de las recomendaciones del fabricante.   <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en Poste</h3> <table style='width: 100%; max-width: 387px; border-collapse: collapse; margin-top: 15px;'> <tbody> <tr> <td style='height: 21px; text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;'> </td> <td style='text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;'> </td> <td style='text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;'> </td> <td style='text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;'> </td> <td style='text-align: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;'> </td> </tr> </tbody> </table>   <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'>