



Kit Solar Witek de 28 W con 5 Puertos PoE 802.3 af y PoE Pasivo 24 V para alimentar Camaras IP y un Enlace Punto a Punto en 24 Vcc

SKU: WISPOE28 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: KIT SOLAR - Sistema Aislado

\$27,235.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de energía solar PoE constituye una solución autónoma diseñada para alimentar dispositivos de red y videovigilancia en ubicaciones remotas sin acceso a red eléctrica convencional. Integra un arreglo fotovoltaico de 250 W, un controlador solar de 24 VDC y 15 A, y un banco de dos baterías configurables en 24 VDC, asegurando operatividad continua durante el ciclo diurno y nocturno. Ofrece cinco puertos PoE con capacidades diferenciadas: el puerto 1 soporta 802.3bt con hasta 60 W, mientras que los puertos 2 y 3 ofrecen 802.3af/at con hasta 30 W, con una suma máxima de consumo total de 28 W para todos los equipos conectados. Es compatible con alimentación pasiva de 24 V y estándares 802.3af/at/bt, permitiendo la conexión de cámaras IP, puntos de acceso e incluso un enlace punto a punto. El kit contiene todos los componentes necesarios para una instalación inmediata y operativa.

Características Generales

5 puertos PoE con alimentación solar integrada

Puerto 1: 802.3bt con hasta 60 W de potencia

Puertos 2-3: 802.3af/at con hasta 30 W cada uno

Suma máxima de consumo soportada: 28 W totales

Panel solar de 250 W en configuración 24 VDC

Controlador solar 24 VDC, 15 A incluido en el kit

Arreglo de baterías 24 VDC mediante 2 unidades en serie

Compatibilidad con PoE pasivo 24 V y estándares 802.3af/at/bt

Diseñado para cámaras IP y enlaces punto a punto

Desempeño

Puertos PoE: 5

Puerto 1: 802.3bt (60 W máx.)

Puertos 2-3: 802.3af/at (30 W máx. c/u)

Suma máxima de carga: 28 W

Protocolos: 802.3af/at/bt y pasivo 24 V

Equipos sugeridos: Cámaras IP, Ptp, APFísicas / Eléctricas

Panel fotovoltaico: 250 W / 24 VDC

Controlador solar: 24 VDC / 15 A

Voltaje del banco de baterías: 24 VDC

Baterías incluidas: 2 x PL100D12V2 (12 V c/u)

Consumo máximo del kit: 28 W

Contenido del Paquete

1 x Switch Solar PoE de 5 puertos

1 x Panel fotovoltaico 250 W

1 x Controlador solar 24 VDC 15 A

2 x Batería PL100D12V2 (configuración 24 V)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerto 1 con 60 W para dispositivos de alto consumo
Característica 2	Puertos 2 y 3 con 30 W para cámaras IP estándar
Característica 3	Generación fotovoltaica para carga continua del banco de baterías
Característica 4	Regulador de carga 15 A sin componentes adicionales
Característica 5	Alimentación dual para equipos con PoE activo o pasivo 24 V
Característica 6	Incluye 2 baterías de respaldo para operación nocturna