



Kit Sonido Exterior / Amplificador 2 Canales / Line Array 200W / HDMI eARC / Bluetooth 5.3 / IP56 / Cobertura 9.1 m (30 ft)

SKU: D2T/2TT10 Marca: TRUAUDIO Categoría: Kits

\$92,181.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit combina el amplificador digital D2T con dos torres line array TT10 diseñadas para exteriores. El amplificador entrega 100 W por canal a 8 Ω, 200 W a 4 Ω o 400 W en modo puente a 8 Ω, e incluye conectividad HDMI eARC, Bluetooth 5.3 y salida para subwoofer con crossover ajustable. Cada torre TT10 integra 16 tweeters de 1 pulgada grado marino, cuatro midranges de 4 pulgadas y un woofer de 10 pulgadas, ofreciendo una respuesta de frecuencia de 37 Hz a 20 kHz con 200 W RMS. La construcción con grado de protección IP56 permite soportar la intemperie en patios, terrazas, albercas y áreas comerciales al aire libre, con opción de instalación enterrada parcialmente o sobre base placa.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de sonido exterior profesional con amplificador y dos torres line arrayAmplificador D2T: 2 canales, 100W @ 8Ω, 200W @ 4Ω, 400W puente @ 8ΩConectividad: HDMI eARC, Bluetooth 5.3, salida para subwoofer con crossover ajustableTorres TT10: 16 tweeters de 1" grado marino, 4 midranges de 4", woofer de 10"Potencia: 200W RMS por torre con respuesta de frecuencia de 37 Hz a 20 kHzProtección IP56 para instalación en exterioresCobertura acústica uniforme hasta 9.1 m (30 ft)Instalación flexible: enterrada parcialmente o sobre base placa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia amplificador: 100W x2 @ 8Ω / 200W x2 @ 4Ω / 400W puente @ 8ΩPotencia torres: 200W RMS cada unaRespuesta de frecuencia: 37 Hz - 20 kHzDrivers TT10: 16 x tweeters 1" grado marino, 4 x midranges 4", 1 x woofer 10"Cobertura acústica: Hasta 9.1 m (30 ft)Crossover: Ajustable para subwoofer externo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP56Conectividad: HDMI eARC, Bluetooth 5.3Salida para subwoofer: Sí, con crossover ajustableInstalación: Enterrada parcialmente o sobre base placaAplicación: Exteriores, patios, terrazas, albercas, áreas comerciales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 amplificador digital D2T de 2 canales2 torres line array TT10 para exteriores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación enterrada o sobre base para exteriores
Característica 2	16 tweeters marinos de 1 pulgada y 4 midranges
Característica 3	Salida dedicada con crossover ajustable para subwoofer
Característica 4	Streaming directo y conexión HDMI para TV y móviles
Característica 5	Modo puente 400W para alta demanda acústica
Característica 6	Cobertura horizontal uniforme hasta 9.1 metros