



Kit Técnico para Prueba de Detectores Térmicos y de Humo

SKU: SOLO-851-KIT Marca: SDI Categoría: Óptica, Inspección y Otros Instrumentos

\$87,941.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño universal para detectores diversos<li style='margin-bottom: 5px;*>Copa transparente para visibilidad del LED<li style='margin-bottom: 5px;*>Mecanismo de resortes para techos suspendidos<li style='margin-bottom: 5px;*>Marco tipo columpio para uso en/ desde ángulos<li style='margin-bottom: 5px;*>Excelente calidad con garantía de por vida<li style='margin-bottom: 5px;*>Aprobado por fabricantes de detectores</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Componentes del Kit</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 x SOLO-100 Pértiga telescópica de 15 ft / 6 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x SOLO-101 Pértiga de extensión 4 ft / 1.2 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x SOLO-200 Herramienta para remover detectores<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x SOLO-330 Dispensador<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x SOLO-460 Probador para detectores térmicos<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x SOLO-610 Maletines para equipo y pértigas<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x SOLO-726 Cargador de baterías<li style='margin-bottom: 5px;*>2 x SOLO-760 Baterías tipo bastón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Pértiga telescópica: 15 ft / 6 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Pértiga de extensión: 4 ft / 1.2 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Detector térmico: Compatible con modelos estándar<li style='margin-bottom: 5px;*>Baterías: 2 unidades tipo bastón</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas de funcionamiento en detectores de humo<li style='margin-bottom: 5px;*>Verificación de sensores térmicos<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación y mantenimiento de detectores<li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso a dispositivos en techos altos</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Ventajas del Diseño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Ligero y portátil<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de resortes ajustables<li style='margin-bottom: 5px;*>Visibilidad del LED durante pruebas<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en múltiples ángulos</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pértiga telescópica de 6 m (19.7 ft) para acceso a techos altos sin escaleras
Característica 2	Pértiga de extensión adicional de 1.2 m (3.9 ft) para mayor alcance vertical
Característica 3	Copa transparente que permite visualizar el LED del detector durante pruebas
Característica 4	Sistema de resortes ajustables para instalación en techos suspendidos
Característica 5	Marco tipo columpio para operación en ángulos y espacios reducidos
Característica 6	Cargador y dos baterías tipo bastón incluidos para operación ininterrumpida