



Kit Telefonía IP PYME / Conmutador P520 20 Extensiones / 10 Llamadas Simultáneas / Módulo O2 2 Puertos FXO / Modular / VoIP SIP

SKU: KIT-P520-PYME Marca: YEASTAR Categoría: Conmutadores IP

\$10,862.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit integral de telefonía IP diseñado para pequeñas y medianas empresas que requieren una solución de comunicaciones unificada lista para operar. Incluye el conmutador Yeastar P520 con capacidad para 20 extensiones SIP y 10 llamadas simultáneas, junto con el módulo de expansión O2 que agrega 2 puertos FXO para conectar líneas telefónicas analógicas tradicionales. El diseño modular del P520 permite expandir la capacidad hasta 4 puertos FXO/FXS según las necesidades de crecimiento del negocio. Compatible con teléfonos IP de terceros como Yealink, Fanvil y Grandstream, este kit ofrece una plataforma de comunicaciones profesional con flexibilidad de despliegue y protección de inversión para infraestructuras en crecimiento.

Características Generales

- Conmutador P520 con 20 extensiones SIP configurables
- Capacidad para 10 llamadas simultáneas sin interrupciones
- Módulo O2 con 2 puertos FXO para líneas analógicas
- Diseño modular expandible hasta 4 puertos FXO/FXS
- Compatibilidad con teléfonos SIP Yealink, Fanvil y Grandstream
- Solución integral lista para pequeñas y medianas empresas

Desempeño

- Extensiones SIP: 20 configurables
- Llamadas simultáneas: 10
- Protocolo: VoIP

Compatibilidad: Yealink, Fanvil, Grandstream

Físicas / Eléctricas

Arquitectura: Modular

Puertos FXO incluidos: 2 (módulo O2)

Expansión máxima: 4 puertos FXO/FXS

Tipo de líneas: Analógicas (FXO) / Extensiones analógicas (FXS)

Contenido del Paquete

- Conmutador Yeastar P520
- Módulo de expansión O2 (2 puertos FXO)
- Kit listo para despliegue en PYME

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutador listo para 20 extensiones SIP configurables
Característica 2	10 llamadas simultáneas sin degradación de servicio
Característica 3	Módulo O2 con 2 puertos FXO para líneas analógicas existentes
Característica 4	Arquitectura modular expandible hasta 4 puertos FXO/FXS
Característica 5	Compatibilidad con terminales SIP Yealink, Fanvil y Grandstream
Característica 6	Despliegue inmediato para infraestructura de PYME