



Kit Terminal Control Acceso Biométrico DS-KAS807 / Huella Digital / Códigos QR / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg / Botón Touchless

SKU: DS-KAS807 Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$2,794.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Autenticación Multimodal: Huella digital, tarjeta M1 y PIN code<li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD 2.4 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad Amplia 5000 huellas dactilares, 5000 tarjetas y 150,000 eventos<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad Versátil Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b/g/n), Ethernet 10/100 Mbps y PoE<li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos Avanzados Soporte para ISAPI e ISUP 5.0 para integración con sistemas<li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura Magnética de Alta Seguridad Fuerza de sujeción de 272 kg (600 lbs)<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de Salida Touchless Panel de acero inoxidable con indicadores LED<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP65 Resistente a polvo y agua para instalación exterior<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación Flexible 12 VDC o PoE, compatible con alimentación para cerradura<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura Extendido Operación desde -30°C hasta 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador CPU 640 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria 64MB Flash + 64MB RAM<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Operativo Linux<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo Energético 6 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones Terminal 172 x 76 x 27.5 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Neto 0.377 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Huella FAR 0.001%<li style='margin-bottom: 5px;'>Huella FRR 0.01%<li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo Reconocimiento <1 segundo<li style='margin-bottom: 5px;'>Idiomas English, Spanish, Arabic, Thai, Indonesian, Russian, Vietnamese, Portuguese, Turkish, Ukrainian, Italian, French</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Red RJ-45 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Control Cerradura 1 salida<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de Salida 1 entrada<li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Puerta 1 entrada<li style='margin-bottom: 5px;'>Alarmas 2 entradas + 1 salida<li style='margin-bottom: 5px;'>TAMPER 1 entrada<li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485 1 interfaz (Half duplex)<li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand 1 interfaz (W26, W34)<li style='margin-bottom: 5px;'>USB 1 puerto</div></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes del Kit</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>DS-K1T807MBFWX-QR1 Biométrico<li style='margin-bottom: 5px;'>Chapa DS-K4H2555 Montajes de Chapa L y Z DS-K4H2555L<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de Salida 3x Tarjetas Mifare<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones y Casos de Uso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas Corporativas<li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso seguro para áreas restringidas y salas de servidores con autenticación biométrica avanzada<li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios Gubernamentales<li style='margin-bottom: 5px;'>Soluciones de alta seguridad con registro de eventos y múltiples usuarios de autenticación para cumplimiento normativo<li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de Datos<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de infraestructura crítica con cerradura magnética de 272 kg y monitorización constante</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación multimodal: huella, tarjeta M1 y PIN code
Característica 2	Cerradura magnética 272 kg (600 lbs) con alimentación integrada
Característica 3	Botón de salida touchless con panel de acero inoxidable y LED
Característica 4	Conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y Ethernet PoE para flexibilidad de instalación
Característica 5	Protocolos ISAPI e ISUP 5.0 para integración con plataformas de gestión
Característica 6	Operación extendida de -30°C a 60°C con protección IP65 para exterior