



Kit Transceptor Activo / 16 Canales / Video + Potencia por UTP / 4K a 150 m (492.1 ft) / Rack 19" / HD-TVI/CVI/AHD/CVBS

SKU: KITTT16PVTURBOX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$5,679.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit transceptor activo de 16 canales diseñado para integradores de sistemas de videovigilancia analógica de alta definición. Permite la transmisión simultánea de señal de video y potencia eléctrica a través de un único cable UTP Cat 5e o Cat 6, eliminando la necesidad de cableado separado para cada función. El sistema emplea una arquitectura de voltaje elevado en el envío (36 Vcc) con regulación descentralizada a 12 Vcc en el punto de transmisión, lo que minimiza las pérdidas por caída de tensión en distancias extendidas. Incluye todos los componentes necesarios para instalación en rack estándar de 19 pulgadas, facilitando la consolidación del cableado en el site de telecomunicaciones. Compatible con múltiples tecnologías de video analógico HD: HD-TVI, CVI, AHD y CVBS.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transmisión de video y energía por cable UTP en 16 canales independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Distancias máximas: 250 m (820.2 ft) a 1080p / 200 m (656.2 ft) a 5 MP / 150 m (492.1 ft) a 4K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con cableado Cat 5e y Cat 6 existente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida de energía: 36 Vcc en envío, regulación a 12 Vcc en recepción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje en rack 19' con accesorios incluidos para instalación estructurada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad multiformato: HD-TVI, CVI, AHD, CVBS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales: 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 5 MP: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 1080p: 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías soportadas: HD-TVI, CVI, AHD, CVBS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado: UTP Cat 5e / Cat 6</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de envío: 36 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje regulado: 12 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de transceptor: Activo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Rack 19' estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arquitectura: Transmisión de video + potencia por un solo cable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>16 transmisores activos de canal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad receptora para rack 19'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje en rack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación para 36 Vcc</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmite video y alimentación por un solo cable UTP reduciendo infraestructura
Característica 2	Alcance hasta 250 m (820.2 ft) en 1080p, 200 m (656.2 ft) en 5 MP, 150 m (492.1 ft) en 4K
Característica 3	Conversión de 36 Vcc a 12 Vcc en el transmisor para distancias extendidas
Característica 4	Compatible con tecnologías HD-TVI, CVI, AHD y CVBS en una sola plataforma
Característica 5	Montaje en rack 19" para consolidación ordenada del cableado CCTV
Característica 6	Funciona con cableado Cat 5e y Cat 6 existente sin necesidad de reemplazo