



Kit Transceptor de Video / Hasta 8 Megapixel / Alcance 400 m (1312.3 ft) / HD-TVI / AHD / CVI / CVBS / Audio por Coaxitron / 100% Cobre

SKU: DS-1I18S(E/C)    Marca: HIKVISION    Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$55.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de transceptores de video diseñado para extender señales de cámaras de seguridad sobre cable coaxial o par trenzado. Soporta tecnologías HD-TVI, AHD, CVI, CVBS y transmisión de audio mediante Coaxitron, permitiendo integración en infraestructuras de videovigilancia analógica y HD híbrida. La construcción en cobre 100% garantiza integridad de señal con inmunidad de ruido de 60 dB. Incluye botón Push para acceso directo al menú de configuración de cámaras, eliminando la necesidad de acceso físico a cada dispositivo. Compatible con resoluciones desde 1 hasta 8 megapíxeles con alcances variables según la definición empleada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cámaras Epcor y Hikvision</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución soportada: 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 2 MP / 1 MP</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance máximo: 150 m (492.1 ft) a 8 MP, 180 m (590.6 ft) a 5 MP, 250 m (820.2 ft) a 2 MP, 400 m (1312.3 ft) a 1 MP o analógico</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cable Cat 5e y Cat 6</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio por Coaxitron y datos para menú de configuración</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón Push para acceso a menú de configuración de cámaras</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inmunidad de ruido: 60 dB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 75 ohms</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20°C a 55°C</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: negro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 38.4 x 18.6 x 19.5 mm</li></ul></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 8 megapíxeles (4K)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 8 MP: 150 m (492.1 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 5 MP: 180 m (590.6 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 2 MP: 250 m (820.2 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 1 MP/analógico: 400 m (1312.3 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inmunidad de ruido: 60 dB</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 75 ohms</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20°C a 55°C</li></ul><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 38.4 x 18.6 x 19.5 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 22 g</li></ul><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de transceptores de video (baluns)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón Push para configuración</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatibilidad universal con cámaras Hikvision y Epcor           |
| Característica 2 | Botón Push para acceso rápido a menú de configuración de cámaras |
| Característica 3 | Transmisión de audio y datos sobre mismo cable coaxial           |
| Característica 4 | Construcción 100% cobre con inmunidad de ruido 60 dB             |
| Característica 5 | Operación estable en rangos -20°C a 55°C                         |
| Característica 6 | Compatible con cableado Cat 5e y Cat 6 existente                 |