



KIT Transmisor / Receptor Electronivel / 1 KM Linea de Vista / Para tinaco y cisterna

SKU: EIL1K0V1 Marca: YONUSA Categoría: Accesorios

\$3,417.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Banner principal

Este dispositivo inalámbrico es un controlador a distancia que nos da hasta 1KM (sin repetidor).

Controla de manera automática e inalámbrica el llenado de líquido de un tanque de uso doméstico o industrial. El equipo cuenta con dos módulos de radiofrecuencia transceptores que ayudan a que ambos sistemas se comuniquen entre sí, evitando la pérdida de datos y asegurando un correcto funcionamiento.

El equipo consta de dos módulos, cada uno con un transceptor RF y cuenta con una seguridad de cifrado.

NOTA: Se requiere flotador eléctrico (incluye 2 electroniveles)

Sección de características

- Evita tendidos largos de cableado, tubería y mano de obra extra en instalaciones.
- Comunicación encriptada
- LED indicador de potencia de recepción.
- Protección para corriente de encendido.
- Programación sencilla.
- Selecciona automáticamente el canal de comunicación no ocupado.
- Compatibilidad con repetidor para mayor alcance.
- Alimentación por panel solar (opcional).

Características Físicas y Eléctricas

- Contiene Transmisor y Receptor
- Capacidad de relevador: 16 A. 250 Vac (Inrush 50A)
- Tiempo de respuesta: 1 seg
- Gabinete con knockouts o conos pasa cables
- Dimensiones de cada equipo: 10 x 10 x 50 cm
- Grado protección del gabinete: IP55
- Intervalo temperatura: -30 a 60 C

Características Destacadas

- Sistema electrónico inalámbrico para controlar el encendido/apagado de una bomba centrífuga a usarse en el llenado de líquido de un tanque. Gracias a su alcance de hasta 1000 metros es ideal para evitar tendidos largos de cableado, tubería y mano de obra extra en instalaciones.- Puede usarse para controlar:
- Bomba centrífuga de hasta 1 HP o motores de uso general de misma potencia.
- Un contactor eléctrico para bombas centrífugas o motores de mayor potencia.

Imágenes adicionales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto inalámbrico hasta 1 Km sin repetidor
Característica 2	Cifrado de seguridad en comunicación de datos RF
Característica 3	Transceptores RF en frecuencia 915 MHz
Característica 4	LED indicador de potencia de señal recibida
Característica 5	Alimentación opcional mediante panel solar
Característica 6	Relé 16 A / 250 VAC con capacidad 50 A inrush