



KIT Transmisor / Receptor Inalámbrico para KLT110 / 1 KM Linea de Vista / Multi-Punto Soporta 10 Equipos

SKU: KLT110 Marca: YONUSA Categoría: Accesorios

\$3,941.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>Este dispositivo inalámbrico es un controlador a distancia de relevadores de contacto seco.</p> <p>Reemplaza el cableado en un sistema nuevo o existente de relevadores. Ideal para el control de dispositivos de alto voltaje como motores, reflectores, aire acondicionado, calentador de agua o señales de control como un panel de alarma ya que el receptor entrega una salida de relevador a contacto seco.</p> <p>El equipo consta de dos módulos, cada uno con un transceptor RF y cuenta con una seguridad de cifrado.</p> </div> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Funcionalidad --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1);'>Funcionalidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Con 1 KLT110 puedes controlar hasta 10 KLR110 <li style='margin-bottom: 5px;'>Evita tendidos largos de cableado, tubería y mano de obra extra en instalaciones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñar tu sistema de alarma vecinal inalámbrico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Encender lámparas o reléctores en distintos puntos al mismo tiempo (hasta 800 Watts). <li style='margin-bottom: 5px;'>Encender motores eléctricos a distancia de hasta 1 HP. <li style='margin-bottom: 5px;'>Abrir portones o chapas eléctricas en distintos puntos al mismo tiempo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación por panel solar (Opcional) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con repetidor para mayor alcance. <li style='margin-bottom: 5px;'>Selección de modo pulsante o enclavado en la salida de relevador <li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicador de potencia de recepción </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1);'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contiene Transmisor KLT110 y KLR110 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia central: 915MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 140 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance aprox: 1000 metros línea de vista <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de 1 relevador de salida en KLR110 <li style='margin-bottom: 5px;'>16 A. 250 Vac (Inrush 50A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta: Instantánea <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete con knockouts o conos pasa cables <li style='margin-bottom: 5px;'>KLT110 dimensiones: 8 x 11 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>KLR110 dimensiones: 10 x 10 cm </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1);'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 15px;'>Control remoto inalámbrico que permite encender/apagar a 10 equipos distintos, a una distancia de hasta 1000 metros en línea de vista, en caso de requerirse aumentar la señal se puede usar un repetidor.</p> <p>Permite controlar/activar/desactivar hasta 10 equipos a distancia de manera fácil y sencilla, para esos lugares donde se nos complica llegar con cableado.</p> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-top: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina cableado en instalaciones nuevas o existentes de relés
Característica 2	Control remoto de motores hasta 1 HP y equipos de alto voltaje
Característica 3	Cifrado de seguridad integrado en comunicación RF bidireccional
Característica 4	Expansión con repetidor para extender cobertura sin límites de cable
Característica 5	Alimentación flexible por red eléctrica o panel solar autónomo
Característica 6	Salida de relé 16 A a 250 VAC compatible con alarmas, iluminación y HVAC