Kit Transmisor y Receptor PoE / Ethernet IP 1 km (3280 ft) / Cable Coaxial / 10/100 Base-TX / 802.3af/at

SKU: LRP-101C-KIT Marca: PLANET Categoría: PoE de Largo Alcance

$5,216.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> Este kit permite extender redes Ethernet IP e inyectar alimentación PoE sobre cable coaxial existente, eliminando la necesidad de recablear infraestructuras heredadas. Alcanza distancias de transmisión de hasta 1 km (3280 pies) manteniendo conectividad estable para dispositivos finales. La solución es ideal para migraciones de sistemas analógicos a IP en entornos industriales, corporativos y de seguridad. El kit incluye ambas unidades necesarias para establecer el enlace punto a punto. <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Transmisión Ethernet IP sobre cable coaxial hasta 1 km (3280 pies)
<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Inyección de alimentación PoE sobre infraestructura coaxial existente
<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Puerto 10/100 Base-TX para conexiones de dispositivos finales
<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad con estándares PoE 802.3af y 802.3at
<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Kit completo con unidad local (LRP-101CH) y unidad remota (LRP-101CE)
<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Requiere fuente de alimentación externa modelo PWR-6556
<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4> Puerto Ethernet: 1 x 10/100 Base-TX (RJ45) Medio de transmisión: Cable coaxial Distancia máxima: 1 km / 3280 pies <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación PoE</h4> Estándares compatibles: IEEE 802.3af / 802.3at Inyección: Sobre cable coaxial Fuente requerida: Modelo PWR-6556 (externa) <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Contenido del kit</h4> Unidad local: 1 x LRP-101CH Unidad remota: 1 x LRP-101CE Documentación: Incluida <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Requisitos de instalación</h4> Alimentación externa: Obligatoria (PWR-6556) Cableado: Coaxial existente o nuevo Configuración: Plug and play, sin ajustes <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3> Migración de sistemas de videovigilancia analógicos a IP, extensión de redes en almacenes industriales, conectividad de puntos de acceso WiFi en distancias extendidas, y despliegue de dispositivos IoT en entornos con infraestructura coaxial heredada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Extiende red IP sin nueva cableación**
Característica 2	**Inyección PoE sobre coaxial existente**
Característica 3	**Alcance de 1 km sin degradación**
Característica 4	**Compatible con cámaras y APs PoE**
Característica 5	**Kit completo listo para despliegue**
Característica 6	**Fuente de alimentación dedicada incluida**