



Kit TURBOHD 1080p / DVR 4 Canales / 4 Cámaras con Micrófono Integrado y 101° Visión / Luz Blanca + IR Visión Nocturna / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional Compacta

SKU: KH1080P4BSFH Marca: HIKVISION Categoría: TurboHD de 4 Canales

\$4,008.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Imagen principal --> <!-- Video --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/nf2lIWG4XYU" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><!-- Contenido principal --><div style="margin-bottom: 30px;"><h1 style="text-align: center; font-size: 28px; color: inherit; margin-bottom: 10px;">KH1080P4BSFH</h1><h3 style="text-align: center; font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 20px;">El KIT incluye:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 x DS-7104HGHI-M1(C)<li style="margin-bottom: 5px;">1 x DS-2FA1225-C4<li style="margin-bottom: 5px;">4 x DS-1H18S/E(C)<li style="margin-bottom: 5px;">4 x JR-52</div><!-- Sección de componentes --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Componente 1 --><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: #eeeeee; text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="padding: 15px;"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;">1 x DS-7104HGHI-M1(C)</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio en todos sus canales por coaxitron.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta video en 1080p lite<li style="margin-bottom: 5px;">Visualizaciøn remota por Hik-Connect (Descargar clic aquía</div></div><!-- Componente 2 --><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: #eeeeee; text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="padding: 15px;"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;">1 x DS-2FA1225-C4</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida de la fuente seleccionable de 3 niveles (12Vcd / 13.5Vcd / 15Vcd)<li style="margin-bottom: 5px;">Amperaje máximo por cada salida: 1Amp<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 130 x 94 x 34 mm</div></div><!-- Componente 3 --><div style="flex: 1 1 30%; min-width: 250px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: #eeeeee; text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="padding: 15px;"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;">4 x DS-2CE16D0T-LFS</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo de 2.8mm (angulo de visiøn: n101°)<li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono Integrado para grabar el audio donde se encuentra la cámara.<li style="margin-bottom: 5px;">Luz dual; 20 Metros de Luz Blanca (que se acciøna unicamente en la noche a partir de un evento) + 30 Metros de Infrarrojo.<li style="margin-bottom: 5px;">La cámara durante la noche trabaja con el IR pero si detecta movimiento cambia a luz blanca para grabar a color la evidencia.</div></div><!-- Componente 4 --><div style="flex: 1 1 30%; min-width: 250px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: #eeeeee; text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="padding: 15px;"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;">4 x DS-1H18S/E(C)</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Kit de transceptores pasivos TURBOHD<li style="margin-bottom: 5px;">Transmisiøn en tiempo real por cable UTP cat5e/6<li style="margin-bottom: 5px;">No requieren alimentaciøn</div></div><!-- Componente 5 --><div style="flex: 1 1 30%; min-width: 250px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: #eeeeee; text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="padding: 15px;"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;">4 x JR-52</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Díametro: 2.1mm<li style="margin-bottom: 5px;">Largo: 5.5mm<li style="margin-bottom: 5px;">Cable sugerido: Calibre 18</div></div><!-- Separador final --><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio en los 4 canales simultáneos mediante tecnología Coaxitron
Característica 2	Micrófono integrado en cada cámara para captura de audio localizada
Característica 3	Luz blanca de 20 m (65.6 ft) para iluminación activa y disuasión visual
Característica 4	Fuente profesional con voltaje seleccionable para ajuste por distancia de cableado
Característica 5	Transceptores pasivos sin alimentación externa que simplifican instalación
Característica 6	Compatibilidad pentahíbrida que permite migrar desde sistemas analógicos legados