



KIT TurboHD 1080p / DVR 8 Canales / 8 Cámaras Bala (exterior 2.8 mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional hasta 15 Vcc para Larga Distancia

SKU: KH1080P8BW Marca: HIKVISION Categoría: TurboHD de 8 Canales

\$8,012.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><p style="text-align: center;"></p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Incluye</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 x IDS-7208HQHI-M1/XT<li style="margin-bottom: 5px;">8 x DS-2CE16D0T-ITF(C)<li style="margin-bottom: 5px;">8 x TT-101-F-TURBO<li style="margin-bottom: 5px;">8 x JR-52<li style="margin-bottom: 5px;">1 x DS2FA1205C8</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); text-align: center; padding: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="border-top: 5px solid #DF001D; padding: 15px;"><h2 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">1 x IDS-7208HQHI-M1/XT</h2><h4 style="font-size: 16px; color: gray; margin-bottom: 10px;"><Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><Resolución 5MP Lite<li style="margin-bottom: 5px;"><Soporta reconocimiento facial</div></div></div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="border-top: 5px solid #DF001D; padding: 15px;"><h2 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">8 x DS-2CE16D0T-ITF(C)</h2><h4 style="font-size: 16px; color: gray; margin-bottom: 10px;"><Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 99°)<li style="margin-bottom: 5px;"><30 mts IR EXIR (visión nocturna)</div></div></div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); text-align: center; padding: 15px;">8 x TT-101-F-TURBO</h2><h4 style="font-size: 16px; color: gray; margin-bottom: 10px;"><Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><Kit de transceptores pasivos TURBOHD<li style="margin-bottom: 5px;"><Transmisín en tiempo real por cable UTP cat 5e/6</div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="border-top: 5px solid #DF001D; padding: 15px;"><h2 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">8 x JR-52</h2><h4 style="font-size: 16px; color: gray; margin-bottom: 10px;"><Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><Terminales Positivo-Negativo tipo tornillo.<li style="margin-bottom: 5px;"><Cable sugerido: calibre 18</div></div></div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); text-align: center; padding: 15px;">1 x DS-2FA1205-C8</h2><h4 style="font-size: 16px; color: gray; margin-bottom: 10px;"><Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><Fuente de poder regulada.<li style="margin-bottom: 5px;"><Voltaje de entrada: 90 - 130 VCA ~ 50/60 Hz.<li style="margin-bottom: 5px;"><Voltaje de salida: 12 Vcc / 13.5 Vcc / 15 Vcc (3 niveles seleccionables de salida)<li style="margin-bottom: 5px;"><Amperaje máximo por cada salida: 1 Amp.<li style="margin-bottom: 5px;"><Dimensiones: 130 x 94 x 34 mm.<li style="margin-bottom: 5px;"><Incluye cable de corriente en tipo L (1 metro)</div></div></div><div style="text-align: center;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte para cinco tecnologías de video en un solo sistema
Característica 2	Reconocimiento facial integrado en el DVR de 8 canales
Característica 3	Audio bidireccional en todos los canales para intercomunicación
Característica 4	Transmisión por UTP Cat 5e/6 con transceptores pasivos incluidos
Característica 5	Fuente profesional con voltaje ajustable hasta 15 Vcc
Característica 6	Cobertura panorámica exterior con ángulo de visión de 99°