



Kit TURBOHD 1080p / DVR 8 Canales / 8 Cámaras Turret (exterior 2.8 mm) / Conectores / Transceptores / Fuente de Poder Profesional hasta 15 Vcc para Larga Distancia

SKU: KH1080P8DW Marca: HIKVISION Categoría: TurboHD de 8 Canales

\$7,579.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 15px; text-align: center; font-family: sans-serif; font-weight: normal;"> KIT KH1080P8BW </h1> <h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 20px; text-align: center; font-family: sans-serif; font-weight: normal; opacity: 0.8;"> Incluye: </h3> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;"> 1 x IDS-7208HQHI-M1/XT </div> <div style="flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;"> 8 x DS-2CE76D0T-ITMF(C) </div> <div style="flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;"> 8 x TT-101-F-TURBO </div> <div style="flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;"> 8 x JR-52 </div> <div style="flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;"> 1 x DS-2FA1205-C8/K </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="background-color: #eeeeee; text-align: center; padding: 15px;"> </div> <div style="border-top: 5px solid #DF001D; padding: 0px 15px; margin-top: 15px;"> <h2 style="font-size: 22px; margin: 0 0 10px; color: inherit; font-family: sans-serif; font-weight: normal;"> 1 x IDS-7208HQHI-M1/XT </h2> <h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 10px; font-family: sans-serif; font-weight: normal;"> Características: </h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución 5MP lite <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta reconocimiento facial <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio bidireccional en todos sus canales utilizando cámaras compatibles </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="background-color: #eeeeee; text-align: center; padding: 15px;"> </div> <div style="border-top: 5px solid #DF001D; padding: 0px 15px; margin-top: 15px;"> <h2 style="font-size: 22px; margin: 0 0 10px; color: inherit; font-family: sans-serif; font-weight: normal;"> 8 x DS-2CE76D0T-ITMF(C) </h2> <h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 10px; font-family: sans-serif; font-weight: normal;"> Características: </h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo: 2.8 mm (angulo de apertura 106°) <li style="margin-bottom: 5px;">30 mts IR EXIR (visión nocturna) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="background-color: #eee; text-align: center; padding: 15px;"> </div> <div style="border-top: 5px solid #DF001D; padding: 0px 15px; margin-top: 15px;"> <h2 style="font-size: 22px; margin: 0 0 10px; color: inherit; font-family: sans-serif; font-weight: normal;"> 8 x TT-101-F-TURBO </h2> <h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 10px; font-family: sans-serif; font-weight: normal;"> Características: </h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Kit de transceptores pasivos TURBOHD <li style="margin-bottom: 5px;">Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="background-color: #eeeeee; text-align: center; padding: 15px;"> </div> <div style="border-top: 5px solid #DF001D; padding: 0px 15px; margin-top: 15px;"> <h2 style="font-size: 22px; margin: 0 0 10px; color: inherit; font-family: sans-serif; font-weight: normal;"> 8 x JR-52 </h2> <h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 10px; font-family: sans-serif; font-weight: normal;"> Características: </h4> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Terminales Positivo- Negativo tipo tornillo. <li style="margin-bottom: 5px;">Cable sugerido: calibre 18 </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="background-color: #eeeeee; text-align: center; padding: 15px;"> </div> <div style="border-top: 5px solid #DF001D; padding: 0px 15px; margin-top: 15px;"> <h2 style="font-size: 22px; margin: 0 0 10px; color: inherit; font-family: sans-serif; font-weight: normal;"> 1 x DS-2FA1205-C8/K </h2> </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad 5 tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS e IP
Característica 2	Reconocimiento facial avanzado con tecnología AcuSense
Característica 3	Audio bidireccional en todos los canales con cámaras compatibles
Característica 4	Alimentación profesional hasta 15 Vcc para instalaciones de larga distancia
Característica 5	Transmisión en tiempo real por cable UTP Cat 5e/6 con transceptores pasivos
Característica 6	Terminales tipo tornillo para conexión positivo-negativo segura