



KIT TurboHD 1080p / DVR 8 Canales con audio por coaxitron / 8 Cámaras con Micrófono Integrado 101° Visión/ luz blanca + IR visión nocturna / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional

SKU: KH1080P8BFH Marca: HIKVISION Categoría: TurboHD de 8 Canales

\$7,009.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Imagen principal --><div style="margin-bottom: 30px;"></div><!-- Video --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/nf2lIWG4XYU" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><!-- Contenido principal --><div style="margin-bottom: 30px;"><h1 style="text-align: center; font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 10px;">KH1080P8BFH</h1><h3 style="text-align: center; font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 20px; opacity: 0.8;">El KIT incluye:</h3><!-- Componentes del kit --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;"><p style="flex: 1 1 200px; max-width: 300px; text-align: center; margin: 5px 0;">1 x DS-7108HGHI-M1(C)</p><p style="flex: 1 1 200px; max-width: 300px; text-align: center; margin: 5px 0;">8 x DS-2CE16D0T-LFS</p><p style="flex: 1 1 200px; max-width: 300px; text-align: center; margin: 5px 0;">1 x DS-2FA1205-C8</p><p style="flex: 1 1 200px; max-width: 300px; text-align: center; margin: 5px 0;">8 x DS-2CE16D0T-LFS</p><p style="flex: 1 1 200px; max-width: 300px; text-align: center; margin: 5px 0;">1 x DS-2FA1205-C8</p><p style="flex: 1 1 200px; max-width: 300px; text-align: center; margin: 5px 0;">8 x JR-52</p></div><!-- Secciones de componentes --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"><!-- DVR --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">1 x DS-7108HGHI-M1/T</h3><h4 style="color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 16px; margin-bottom: 10px;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta audio en todos sus canales por coaxitron y audio bidireccional (las cámaras incluidas en el kit no cuentan con la función de audio bidireccional)<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta video en 1080p lite<li style="margin-bottom: 8px;">Visualización remota por Hik-Connect (Descargar clic aquí</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"></div><div style="padding: 15px;"><h3 style="color: inherit; font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">8 x DS-2FA1205-C8</h3><h4 style="color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 16px; margin-bottom: 10px;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Voltaje de salida de la fuente seleccionable de 3 niveles (12Vcd / 13.5Vcd / 15Vcd)<li style="margin-bottom: 8px;">Amperaje máximo por cada salida: 1Amp<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 130 x 94 x 34 mm</div><!-- Cámaras --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"></div><div style="padding: 15px;"><h3 style="color: inherit; font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">8 x DS-2CE16D0T-LFS</h3><h4 style="color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 16px; margin-bottom: 10px;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Lente fijo de 2.8mm (ángulo de visión 101°)<li style="margin-bottom: 8px;">Micrófono Integrado para grabar el audio donde se encuentra la cámara<li style="margin-bottom: 8px;">Luz dual; 20 Metros de Luz Blanca (que se acciona únicamente en la noche a partir de un evento) + 30 Metros de Infrarrojo<li style="margin-bottom: 8px;">La cámara trabaja durante la noche trabaja con el IR pero si detecta movimiento cambia a luz blanca para grabar a color la evidencia</div><!-- Transceptores --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"></div><div style="padding: 15px;"><h3 style="color: inherit; font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">8 x DS-1H185/E(C)</h3><h4 style="color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 16px; margin-bottom: 10px;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Kit de transceptores pasivos TURBOHD<li style="margin-bottom: 8px;">Transmisión en tiempo real por cable UTP Cat5e/6<li style="margin-bottom: 8px;">No requieren alimentación</div><!-- Conectores --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"></div><div style="padding: 15px;"><h3 style="color: inherit; font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">8 x JR-52</h3><h4 style="color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 16px; margin-bottom: 10px;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Diámetro: 2.1mm<li style="margin-bottom: 8px;">Largo: 5.5mm<li style="margin-bottom: 8px;">Cable sugerido: Calibre 18</div><!-- Separador final --><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio integrado en cada cámara con transmisión por coaxitron sin cableado adicional
Característica 2	Activación de luz blanca ante movimiento para grabación nocturna a color
Característica 3	DVR pentahíbrido compatible con HD-TVI, HD-CVI, AHD, IP y analógico
Característica 4	Fuente de poder profesional con voltaje seleccionable 12/13.5/15 VCD
Característica 5	Transmisión en tiempo real por cable UTP Cat5e/6 con transceptores incluidos
Característica 6	Visualización remota centralizada mediante plataforma Hik-Connect