



Kit TurboHD / 1080p Lite / DVR 16 Canales / 16 Cámaras Bala / 2.8 mm / ColorVu 20 m (65.6 ft) / Audio Integrado

SKU: KE1080PL/16BCA Marca: EPCOM Categoría: TurboHD de 16 Canales

\$11,002.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width:100%;margin:0 auto;font-family:sans-serif;line-height:1.6;color:inherit;background-color:transparent;'><div style='margin-bottom:30px;'><p style='text-align:justify;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>Kit de videovigilancia profesional compuesto por un DVR pentahíbrido de 16 canales compatible con tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS e IP, permitiendo la migración gradual de infraestructuras analógicas a redes IP. Incluye 16 cámaras bala con lente fijo de 2.8 mm, iluminación ColorVu con luz blanca hasta 20 m (65.6 ft), micrófono integrado para captura de audio y ángulo de visión de 105°. El sistema soporta audio por coaxitron en todos los canales mediante cámaras compatibles, eliminando la necesidad de cableado de audio independiente. El paquete incorpora fuente de poder profesional con ajuste de voltaje en tres niveles, transceptores pasivos para transmisión por cable UTP Cat 5e/6 y conectores de terminal. Diseñado para cumplir con certificaciones IEC/EN/UL/CSA, garantiza rendimiento y seguridad en entornos comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom:30px;'><ul style='padding-left:20px;color:inherit;opacity:0.9;'><li style='margin-bottom:6px;'>DVR pentahíbrido 16 canales: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS, IP<li style='margin-bottom:6px;'>Audio por coaxitron en todos los canales disponible<li style='margin-bottom:6px;'>16 cámaras bala con micrófono integrado, ColorVu y soporte TVI/AHD/CVI/CVBS<li style='margin-bottom:6px;'>Lente fijo 2.8 mm con ángulo de visión de 105°<li style='margin-bottom:6px;'>Iluminación blanca hasta 20 m (65.6 ft) para visión nocturna a color<li style='margin-bottom:6px;'>Fuente de poder profesional 11-15 VCC, 20 A con ajuste en 3 niveles<li style='margin-bottom:6px;'>16 transceptores pasivos compatibles con cable UTP Cat 5e/6<li style='margin-bottom:6px;'>16 conectores JR-52 incluidos para instalación<li style='margin-bottom:6px;'>Certificación IEC/EN/UL/CSA para seguridad y rendimiento</div><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20px;margin-bottom:30px;'><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;border-radius:6px;background-color:transparent;'><div style='font-size:16px;font-weight:bold;margin-bottom:10px;color:inherit;opacity:0.9;'>Desempeño</div><ul style='padding-left:18px;margin:0;color:inherit;opacity:0.85;'><li style='margin-bottom:6px;'>Tecnología: TurboHD 1080p Lite<li style='margin-bottom:6px;'>Canales DVR: 16<li style='margin-bottom:6px;'>Formatos: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS, IP<li style='margin-bottom:6px;'>Audio: Coaxitron en todos los canales<li style='margin-bottom:6px;'>Resolución de cámara: 1080p Lite<li style='margin-bottom:6px;'>Lente: 2.8 mm fijo<li style='margin-bottom:6px;'>Ángulo de visión: 105°<li style='margin-bottom:6px;'>Iluminación: ColorVu luz blanca 20 m (65.6 ft)<li style='margin-bottom:6px;'>Cámaras multiformato: TVI, AHD, CVI, CVBS<li style='margin-bottom:6px;'>Transceptores: Pasivos UTP Cat 5e/6</div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;border-radius:6px;background-color:transparent;'><div style='font-size:16px;font-weight:bold;margin-bottom:10px;color:inherit;opacity:0.9;'>Físicas y Eléctricas</div><ul style='padding-left:18px;margin:0;color:inherit;opacity:0.85;'><li style='margin-bottom:6px;'>Voltaje de fuente: 11-15 VCC, 20 A total<li style='margin-bottom:6px;'>Salidas: 12 VCC - 1 A por canal<li style='margin-bottom:6px;'>Modos de compensación: Normal, Largo, Extendido<li style='margin-bottom:6px;'>Certificación: IEC/EN/UL/CSA</div><div style='flex:1 1 280px;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;border-radius:6px;background-color:transparent;'><div style='font-size:16px;font-weight:bold;margin-bottom:10px;color:inherit;opacity:0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left:18px;margin:0;color:inherit;opacity:0.85;'><li style='margin-bottom:6px;'>1x DVR S16-Turbo-M/T<li style='margin-bottom:6px;'>1x Fuente de poder DS-2FA1208-C16/K<li style='margin-bottom:6px;'>16x Cámara bala B8-Turbo-C/A<li style='margin-bottom:6px;'>16x Transceptor pasivo TT-101-F-Turbo<li style='margin-bottom:6px;'>16x Conector JR-52</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad pentahíbrida para integrar tecnologías analógicas e IP
Característica 2	Audio en todos los canales por coaxitron sin cableado adicional
Característica 3	Fuente con 3 niveles de voltaje ajustable por salida
Característica 4	Transmisión por UTP Cat 5e/6 con transceptores pasivos incluidos
Característica 5	Visión a color con luz blanca 20 m (65.6 ft)
Característica 6	Ángulo de visión panorámico de 105° para cobertura amplia