



Kit TurboHD 1080p Lite / DVR 16 Canales / 16 Cámaras Eyeball Exterior / Fuente 20A / Transceptores UTP

SKU: KESTXLT16EW Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: TurboHD de 16 Canales

\$7,796.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de videovigilancia TurboHD 1080p Lite diseñado para instalaciones de mediana escala que requieren cobertura perimetral completa con 16 canales. El DVR pentahíbrido integra tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógica e IP, permitiendo la migración gradual de infraestructura legada. Las 16 cámaras eyeball para exterior incorporan lente de 2.8 mm con ángulo de visión de 106°, Smart IR de 30 m (98.4 ft) y audio por coaxitron en todos los canales, eliminando la necesidad de cableado de audio independiente. El sistema incluye fuente de poder profesional de 20A con protecciones OVP, OCP, OTP y SCP, distribuida en 16 salidas, junto con transceptores pasivos para transmisión sobre UTP Cat 5e/6.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 10px;*>• DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD<li style='margin-bottom: 10px;*>• Resolución: 1080p Lite<li style='margin-bottom: 10px;*>• Canales: 16<li style='margin-bottom: 10px;*>• Audio por coaxitron en todos los canales<li style='margin-bottom: 10px;*>• Visión nocturna Smart IR: 30 m (98.4 ft)<li style='margin-bottom: 10px;*>• Ángulo de visión: 106°<li style='margin-bottom: 10px;*>• Lente: 2.8 mm<li style='margin-bottom: 10px;*>• Transmisión UTP Cat 5e/6 mediante transceptores pasivos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 10px;*>• Fuente de poder: 16 salidas, 20A<li style='margin-bottom: 10px;*>• Voltaje regulable: 11 - 15 VCC (potenciómetro)<li style='margin-bottom: 10px;*>• OVP: Protección contra sobretensión<li style='margin-bottom: 10px;*>• OCP: Protección contra sobrecorriente<li style='margin-bottom: 10px;*>• OTP: Protección contra sobretemperatura<li style='margin-bottom: 10px;*>• SCP: Protección contra cortocircuito<li style='margin-bottom: 10px;*>• Cámaras eyeball para exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 10px;*>• 1 x DVR S16-Turbo-M1<li style='margin-bottom: 10px;*>• 16 x Cámaras E8-Turbo-G2W<li style='margin-bottom: 10px;*>• 1 x Fuente de poder XP18DC20HD<li style='margin-bottom: 10px;*>• Transceptores pasivos TT-101-F-TurboZ<li style='margin-bottom: 10px;*>• Conectores JR-52</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DVR pentahíbrido compatible con TVI, CVI, AHD, analógico e IP
Característica 2	Audio por coaxitron en los 16 canales sin cableado adicional
Característica 3	Fuente de poder 20A con protección OVP, OCP, OTP y SCP
Característica 4	Visión nocturna Smart IR hasta 30 m (98.4 ft) en todas las cámaras
Característica 5	Ángulo de visión amplio de 106° con lente 2.8 mm
Característica 6	Transceptores pasivos para transmisión por UTP Cat 5e/6