



Kit TurboHD / 16 Canales / 1080p / 16 Cámaras Bala / IR 30 m (98.4 ft) / Transceptores UTP / Fuente Profesional

SKU: KH1080P16BW Marca: HIKVISION Categoría: TurboHD de 16 Canales

\$13,998.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de videovigilancia TurboHD diseñado para despliegues profesionales de 16 canales. El DVR central soporta resolución 4MP Lite con compresión H.265+ para optimización de almacenamiento y ancho de banda en redes corporativas. Las 16 cámaras bala para exterior incorporan iluminación IR EXIR con alcance de 30 m (98.4 ft) y lente fijo de 2.8 mm con ángulo de apertura de 99°, permitiendo cobertura amplia en perímetros. El sistema integra transceptores pasivos para transmisión de video en tiempo real mediante cableado UTP Cat 5e/6, facilitando la reutilización de infraestructura de red existente. La fuente de poder profesional incluye protecciones múltiples (OVP, OCP, OTP, SCP) para operación continua en entornos críticos. La plataforma admite cuatro tecnologías de señal (TVI, AHD, CVI, CVBS) para compatibilidad con equipos legados y transición escalonada. La gestión remota se realiza mediante aplicación Hik-Connect, con capacidades de inteligencia artificial para clasificación acelerada de eventos por humanos y vehículos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• DVR 16 canales con compresión H.265+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte 4MP Lite con audio coaxitron en todos los canales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 16 cámaras bala exterior, lente 2.8 mm, ángulo 99°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Visión nocturna IR EXIR 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnologías seleccionables: TVI, AHD, CVI, CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 16 transceptores pasivos para transmisión por UTP Cat 5e/6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fuente de poder con protecciones OVP, OCP, OTP, SCP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Búsquedas avanzadas con IA para detección de humanos y vehículos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Visualización remota mediante Hik-Connect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 1080p / 4MP Lite<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión: H.265+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Canales de audio: 16 (coaxitron)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance IR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de apertura: 99°<li style='padding: 6px 0;*>Tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de cámara: Bala exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protecciones fuente: OVP, OCP, OTP, SCP<li style='padding: 6px 0;*>Transceptores: Pasivos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x DVR IDS-7216HQHI-M1/S(C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>16 x Cámara DS-2CE16D0T-ITF(C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>16 x Conector JR-52<li style='padding: 6px 0;*>1 x Fuente de poder XP18DC20HD</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Audio coaxitron en todos los canales con cámaras compatibles
Característica 3	Detección inteligente de humanos y vehículos con búsquedas aceleradas por IA
Característica 4	Transmisión en tiempo real por cable UTP Cat 5e/6 con transceptores pasivos
Característica 5	Fuente de poder con protecciones OVP, OCP, OTP y SCP para máxima confiabilidad
Característica 6	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS para migración gradual de equipos