



Kit TurboHD / DVR 8 Canales / 8 Cámaras 1080p / Bala y Eyeball / IR 20 m (65.6 ft) / Fuente Regulada 12V-15V / Transceptores UTP

SKU: KEVTX8T4BW/4EW Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: TurboHD de 8 Canales

\$5,483.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videovigilancia TurboHD diseñado para instalaciones profesionales que requieren cobertura perimetral completa. Incluye un DVR pentahíbrido de 8 canales con soporte para tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP, con capacidad de grabación 5MP Lite y audio bidireccional por coaxitron en todos los canales. El conjunto incorpora cuatro cámaras bala y cuatro cámaras eyeball de 1080p, ambas con lente fijo de 2.8 mm, ángulo de visión de 103° e iluminación infrarroja EXIR con alcance de 20 m (65.6 ft) para operación nocturna. La fuente de alimentación regulada ofrece salidas seleccionables de 12V, 13.5V y 15V CC, optimizando el desempeño en tramos de cable extendidos. Los transceptores pasivos UTP incluidos permiten la transmisión de video en tiempo real sobre cable de par trenzado, facilitando la adaptación a infraestructuras existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>DVR pentahíbrido 8 canales: HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico / IPGrabación 5MP Lite con visualización remota mediante aplicación móvilAudio bidireccional por coaxitron en todos los canales8 cámaras 1080p: 4 bala exterior + 4 eyeball interior/exteriorLente fijo 2.8 mm, ángulo de visión 103° en todas las cámarasVisión nocturna IR EXIR 20 m (65.6 ft)Multitecnología TVI / AHD / CVI / CVBS en cámarasFuente de poder regulada: 12V CC / 13.5V CC / 15V CCTransceptores pasivos UTP para transmisión en tiempo realRegleta de conexión y accesorios de instalación incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Resolución de cámaras: 1080pResolución de grabación DVR: 5MP LiteTecnologías soportadas: HD-TVI, HD-CVI, AHD, Analógico, IPTecnologías cámaras: TVI, AHD, CVI, CVBSÁngulo de visión: 103°Distancia IR: 20 m (65.6 ft)Tipo de IR: EXIRAudio: Bidireccional por coaxitron (8 canales)Visualización remota: Soportada</div><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo de cámaras: 4 bala exterior, 4 eyeball interior/exteriorLente: Fijo 2.8 mmFuente de poder: Regulada 12V CC / 13.5V CC / 15V CCTransmisión: Transceptores pasivos UTPConexión: Regleta de conexión incluida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1 × DVR EX-5008Turbo (8 canales)4 × Cámara bala B8-Turbo-G2W4 × Cámara eyeball E8-Turbo-G2W1 × Fuente de poder DS-2FA1205-CB/K8 × Transceptor pasivo TT101FTurbo8 × Conector JR-52</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DVR pentahíbrido con soporte 5MP Lite y audio bidireccional por coaxitron
Característica 2	8 cámaras 1080p con IR EXIR 20 m (65.6 ft) para cobertura día y noche
Característica 3	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS e IP en un solo sistema
Característica 4	Fuente regulada 12V/13.5V/15V para instalaciones sobre largas distancias
Característica 5	Transceptores pasivos UTP para transmisión en tiempo real sin latencia
Característica 6	Kit completo con conectores, transceptores y regleta de conexión incluidos