



SKU: KH1080P8BFH Marca: HIKVISION Categoría: TurboHD de 8 Canales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de videovigilancia TurboHD compuesto por un DVR pentahíbrido de 8 canales con capacidad de audio por coaxial en todos sus canales, ocho cámaras tipo bala de 2 megapíxeles con micrófono integrado, iluminación dual IR y luz blanca activada por detección de movimiento, y fuente de poder profesional con voltaje ajustable. El sistema permite la transmisión de audio y video a través de cable coaxial estándar, reduciendo la complejidad de instalación. Los transceptores TurboHD incluidos habilitan la transmisión por cable UTP Cat5e/6 en tiempo real. La plataforma Hik-Connect posibilita la visualización remota centralizada del sistema.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico / IP<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Audio por coaxial en todos los 8 canales del DVR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Audio bidireccional soportado por el DVR (cámaras del kit con audio unidireccional)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Resolución de video 1080p Lite<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Cámaras con ángulo de visión 101° y micrófono integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Iluminación dual: IR para visión nocturna en blanco y negro, luz blanca para color<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Detección de movimiento con activación automática de luz blanca<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Fuente de poder con voltaje seleccionable: 12 VCD / 13.5 VCD / 15 VCD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Transceptores para transmisión por UTP Cat5e/6<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Visualización remota mediante Hik-Connect<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 1080p<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo de visión: 101°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Visión nocturna: IR + luz blanca<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección de movimiento con luz blanca<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Audio: Coaxial (8 canales)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Audio bidireccional: Soportado por DVR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transmisión: Tiempo real por UTP Cat5e/6<li style="padding: 6px 0;">Visualización remota: Hik-Connect<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Canales DVR: 8<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnologías soportadas: HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico / IP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje fuente: 12 / 13.5 / 15 VCD (seleccionable)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conectividad: Coaxial / UTP Cat5e/6<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contenido del Paquete<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x DVR DS-7108GHI-M1(C) 8 canales<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x DVR DS-7108GHI-M1(T)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">8 x Cámara DS-2CE16D0T-LF5<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Fuente de poder DS-2FA1205-C8<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">8 x Transceptor DS-2LH185(E/C)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">8 x Conector JR-52</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio integrado en cada cámara con transmisión por coaxitron sin cableado adicional
Característica 2	Activación de luz blanca ante movimiento para grabación nocturna a color
Característica 3	DVR pentahíbrido compatible con HD-TVI, HD-CVI, AHD, IP y analógico
Característica 4	Fuente de poder profesional con voltaje seleccionable 12/13.5/15 VCD
Característica 5	Transmisión en tiempo real por cable UTP Cat5e% con transceptores incluidos
Característica 6	Visualización remota centralizada mediante plataforma Hik-Connect