



Kit UniFi Building Bridge de 1+ Gbps en 60 GHz con radio redundante en 5 GHz, alcance de hasta 500 m

SKU: UBB Marca: UBIQUITI Categoría: 60, 70 y 80 GHz

\$13,619.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; padding: 15px 0;*> <h2 style='margin: 0 0 10px; font-size: 24px; color: inherit;*>UniFi Building-to-Building Bridge</h2> <p style='font-size: 20px; color: inherit; text-align: center; margin: 0 0 15px; opacity: 0.8;*>La solución ideal para conectividad de corto alcance y alto rendimiento.
Se incluyen dos dispositivos pre-configurados previamente en cada paquete para una implementación rápida.</p> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/vista-producto/ubiquiti/building-to-building/b-to-b.png' alt='*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/vista-producto/ubiquiti/building-to-building/pluplay-.jpg' alt='*> <div> <h4 style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;*>Fácil de configurar Plug & Play</h4> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/vista-producto/ubiquiti/building-to-building/high.jpg' alt='*> <div> <h4 style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;*>Alto rendimiento de hasta 1.7+ Gbps bi-direccional</h4> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/vista-producto/ubiquiti/building-to-building/range.jpg' alt='*> <div> <h4 style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;*>Alcance de hasta 500 m</h4> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/vista-producto/ubiquiti/building-to-building/redundancy.jpg' alt='*> <div> <h4 style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;*>60 GHz con radio redundante en 5 GHz</h4> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/vista-producto/ubiquiti/building-to-building/redundancy.jpg' alt='*> <div> <h4 style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;*>UniFi Controller hace que la conexión de dos redes sea perfecta</h4> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; padding: 15px 0;*> <h2 style='margin: 0 0 10px; font-size: 24px; color: inherit;*>Fácil instalación para obtener la mejor señal con LED</h2> <p style='font-size: 20px; color: inherit; text-align: center; margin: 0 0 15px; opacity: 0.8;*>Use el indicador LED para ajustar la posición del UBB para una señal óptima al otro dispositivo.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/vista-producto/UBB/bridge.gif' alt='bridge-animation'*> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; padding: 15px 0;*> <h2 style='margin: 0 0 10px; font-size: 24px; color: inherit;*>Fácil de configurar</h2> <p style='font-size: 20px; color: inherit; text-align: center; margin: 0 0 15px; opacity: 0.8;*>La integración de UniFi Building Bridge con el UniFi Controller hace que la conexión de dos redes sea perfecta.</p> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/vista-producto/ubiquiti/building-to-building/easy-setup.png' alt='*> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; margin: 30px 0;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>Especificación del producto</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-top: none; border-left: none;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Dimensiones: 140 x 140 x 90 mm (5.51 x 5.51 x 3.54) <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 376 g (13.3 oz) <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Ganancia de antena: 2.4 GHz (BLE): 2 dBi <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>5 GHz: 10 dBi <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>60 GHz: 17.2 dBi <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>GPS: Sí <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Max. TX Power: 25 dBm (5 GHz) <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Interfaces de Red: (1) 10/100/1000 Ethernet Port <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Enclosure: UV-Resistant Polycarbonate </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-top: none; border-left: none;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Administración: Bluetooth <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Fuente de alimentación: <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>UniFi PoE Switch <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Adaptador PoE Giga 48V, 0.32A (Incluido) <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Consumo Max.: 11W <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Carga de viento: 56 N @ 200 km/h (12.6 lbf @ 125 mph) <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Supervivencia del viento: 200 km/h (125 mph) <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Montaje: <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Montaje en poste (Incluido) <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Montaje en pared (No Incluido) <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Protección ESD/EMP: ± 24kV Contact/Air <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Temperatura: -40 a 70° C (-40 a 158° F) <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Humedad: 5 a 95% Sin condensación <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Certificaciones: CE, FCC, IC </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-top: none; border-left: none;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Rango de Frecuencias (MHz)</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Worldwide: 5150 - 5875
57,000 - 66,000 <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>US/CA: U-NII-1: 5150 - 5250
U-NII-3: 5725 - 5850
57,000 - 66,000 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-top: none; border-left: none;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Bluetooth (MHz)</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Worldwide: 2400 - 2483.5 </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad bidireccional de 1.7+ Gbps para alto rendimiento
Característica 2	Alcance de 500 metros en banda 60 GHz sin interferencias
Característica 3	Radio redundante en 5 GHz para continuidad operativa
Característica 4	LED de alineación para instalación precisa y óptima
Característica 5	Configuración plug & play via UniFi Controller
Característica 6	Dos dispositivos preconfigurados para despliegue inmediato