



Kit Videoportero IP / 2 Megapixel / 7 Departamentos / 2 Puertas / IP65 / PoE / Empotrado

SKU: DSKI5-MULTI-7AP Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$9,926.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videoportero IP de segunda generación con arquitectura modular diseñado para instalaciones residenciales de hasta 7 departamentos. Integra frente de calle con cámara de 2 megapíxeles (1920x1080), lector de tarjetas EM para control de acceso y conectividad Ethernet 10/100 Mbps autoadaptativa. Soporta configuración de 1 frente principal y 6 extensiones, con capacidad para controlar 2 puertas mediante salidas de relé independientes. Incluye montaje empotrado para integración estética en muros. La unidad incorpora procesamiento de imagen WDR, BLC y DNR para mantener calidad de video en condiciones de iluminación adversas, con iluminación IR oculta de 3 metros para operación nocturna discreta. Compatible con alimentación PoE IEEE 802.3af o fuente de 12 VCC externa de 3A.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cámara 2 MP Full HD (1920 × 1080) con codificación H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP65 para instalación en exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología WDR, BLC y DNR integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta 7 frentes de calle (1 principal + 6 extensiones)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de 2 puertas mediante 2 salidas de relé<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Audio omnidireccional para comunicación bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión Ethernet 10/100 Mbps autoadaptativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lector de tarjetas EM para control de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• IR oculto 3 m para visión nocturna discreta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular con montaje empotrado incluido<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Resolución: 2 MP (1920 × 1080)<li style='padding: 6px 0;'>Codificación: H.264<li style='padding: 6px 0;'>IR oculto: 3 m<li style='padding: 6px 0;'>WDR / BLC / DNR: Integrado<li style='padding: 6px 0;'>Frentes soportados: 7 (1 principal + 6 ext.)<li style='padding: 6px 0;'>Puertas controlables: 2</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Voltaje de operación: 12 VCC, 3A (no incluida)<li style='padding: 6px 0;'>PoE: IEEE 802.3af<li style='padding: 6px 0;'>Consumo eléctrico: 10 W<li style='padding: 6px 0;'>Protección: IP65 (exterior)<li style='padding: 6px 0;'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)<li style='padding: 6px 0;'>Humedad: 10% a 95%<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 98 × 99.8 × 43.9 mm (3.86" × 3.93" × 1.73")</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Frente de calle principal con cámara 2 MP<li style='padding: 6px 0;'>Lector de tarjetas EM integrado<li style='padding: 6px 0;'>Montaje empotrado<li style='padding: 6px 0;'>Módulo adicional a elegir (según configuración)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso con lector de tarjetas EM integrado
Característica 2	Llamada directa a aplicación móvil para respuesta remota
Característica 3	WDR, BLC y DNR para imagen clara en condiciones extremas
Característica 4	Audio omnidireccional para comunicación bidireccional
Característica 5	Operación en temperaturas extremas -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)
Característica 6	Configuración centralizada mediante software IVMS-4200