



SKU: DS-KV6113-PE1(C)/K Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

integra una estación exterior de 2 megapíxeles con carcasa protectora para montaje superficial, diseñado para instalaciones residenciales o pequeñas oficinas que requieren control de acceso visual y auditivo. La cámara captura video Full HD 1080p con un amplio ángulo de visión de 129°, complementada con iluminación IR de 3 metros para operación nocturna. El sistema permite gestionar un departamento con hasta seis monitores interiores simultáneos, ofreciendo flexibilidad de distribución en múltiples puntos de la instalación.

La estación soporta autenticación mediante hasta 128 tarjetas Mifare de 13.56 MHz, eliminando la necesidad de servidores locales para control de acceso básico. La tecnología WDR (Wide Dynamic Range) compensa escenas con alto contraste de luz, asegurando identificación visual confiable. La salida relay integrada permite accionar cerraduras o mecanismos de apertura, mientras que la entrada de alarma 4in habilita la conexión de sensores perimetrales para notificaciones centralizadas.

Características principales:

- Videoportero IP 1080p Full HD con ángulo de 129° e IR 3m
- Montaje superficial con carcasa protectora incluida
- Apertura remota mediante aplicación Hik-Connect (P2P)
- Comunicación bidireccional con micrófono y altavoz integrados
- Tecnología WDR para calidad de imagen en condiciones de iluminación extremas
- Capacidad para 128 tarjetas Mifare 13.56 MHz
- Salida relay para control de cerraduras
- Entrada de alarma: 4in para integración con sensores
- Soporta 1 departamento y hasta 6 monitores simultáneos
- Compresión de video H.264
- Resolución: 2 MP / 1080p Full HD
- Iluminación IR: 3 metros
- WDR: para condiciones de luz extrema
- Audio y Control de Acceso
- Micrófono y altavoz integrados, comunicación bidireccional
- Salida relay: 1 canal
- Protocolo: IP, conexión P2P Hik-Connect
- Alimentación: 12 VCC / PoE Estándar IEEE 802.3af
- Fuente de poder: No incluida
- Protección: IP65 (resistente a intemperie)
- Temperatura operativa: -40°C a +53°C (-40°F a +127°F)
- Tarjetas Compatibles Recomendadas
- AccessCarMIK, AccessCardM4K, AccessKFBMIK, AccessWB65M1K, AccessWB74M1K
- Contenido del Kit

Videoportero IP + Carcasa protectora para montaje superficial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura remota vía Hik-Connect P2P desde cualquier ubicación
Característica 2	Comunicación bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 3	Almacena hasta 128 credenciales Mifare 13.56 MHz localmente
Característica 4	WDR para imagen nítida en condiciones de iluminación extrema
Característica 5	Entrada de alarma 4in para integración con sensores perimetrales
Característica 6	Carcasa protectora para montaje superficial incluida