



Kit Videoportero IP + Carcasa protectora 2 Megapixel / PoE Estándar / IP65 / Apertura desde Hik-connect / Soporta 1 Departamento y Hasta 6 Monitores / Soporta Tarjetas Mifare / 1 Salida Relay

SKU: DS-KV6113-PE1(C)/K Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$2,143.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Header con imagen --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos Section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/o2MopiOqq50' allowfullscreen='allowfullscreen'> </iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EEU8Zqp5DLM' allowfullscreen='allowfullscreen'> </iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/nlt5ZjzNrql' allowfullscreen='allowfullscreen'> </iframe> </div> </div> <!-- Características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/nlt5ZjzNrql' allowfullscreen='allowfullscreen'> </iframe> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.8); color: white;'>Características:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Videoportero IP para 1 departamento incluye carcasa protectora montaje superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura remota desde Hik-Connect (P2P) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara de 1080p con IR 3m, H.264, Ángulo 129° <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono y Altavoz integrados para comunicación bidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>WDR para imágenes de alta calidad en diferentes condiciones de iluminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 128 Tarjetas MiFare (13.56MHz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas recomendadas: <ul style='margin-top: 5px; padding-left: 20px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 3px;'>ACCCESSCARDM1K <li style='margin-bottom: 3px;'>ACCCESSCARDM4K <li style='margin-bottom: 3px;'>ACCCEKFBM1K <li style='margin-bottom: 3px;'>ACCESSWB65M1K <li style='margin-bottom: 3px;'>ACCESSWB74M1K <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Relay x1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alarma: 4in </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.8); color: white;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vcc, PoE Estándar IEEE802.3af - (Fuente no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 10W <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP65 (Exterior Protegido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +53 °C (-40 °F a 127.4 °F) </div> </div> <!-- Columna 3 --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.8); color: white;'>Características Destacadas y Accesorios:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede funcionar sin monitores, en caso de requerir monitores existen varios modelos compatibles: <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitores compatibles (No combinables): <ul style='margin-top: 5px; padding-left: 20px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 3px;'>DS-KH6320-LE1(B) <li style='margin-bottom: 3px;'>DS-KH6320-WTE1 <li style='margin-bottom: 3px;'>DS-KH8520-WTE1 <li style='margin-bottom: 3px;'>DS-KH9510-WTE1 <li style='margin-bottom: 3px;'>DS-KH9310-WTE1 <li style='margin-bottom: 3px;'>DS-KABV6113-RS </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 3px;'>Switch PoE recomendados: <ul style='margin-top: 5px; padding-left: 20px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 3px;'>DS-3E0505P-E-M <li style='margin-bottom: 3px;'>DS-3E0106HP-E <li style='margin-bottom: 3px;'>DS-3E0109P-E-M(B) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 6 monitores (1 principal + 5 extensiones) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 9 frentes de calle (1 principal + 8 esclavos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta interfaz web </div> </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.8); color: white;'>Consideraciones:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Necesita ayuda para configurar? Guía básica aquí <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraciones avanzadas: Ver tutorial completo <li style='margin-bottom: 5px;'>Firmware NO compatible con modelos sin la letra (C) </div> </div> <!-- Soporte técnico --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.8); color: white;'>Soporte Técnico:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Si requiere soporte técnico de clic aquí <li style='margin-bottom: 5px;'>No es WiFi </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold; display: block; text-align: center;'>Ejemplo de conexión de una cerradura magnetica o electrica:</div> <div style='display: inline-block; max-width: 657px; width: 100%;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura remota vía Hik-Connect P2P desde cualquier ubicación
Característica 2	Comunicación bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 3	Almacena hasta 128 credenciales Mifare 13.56 MHz localmente
Característica 4	WDR para imagen nítida en condiciones de iluminación extrema
Característica 5	Entrada de alarma 4in para integración con sensores perimetrales
Característica 6	Carcasa protectora para montaje superficial incluida