



Kits de soporte ZA Z - Ajustable para Cerradura LP-M32, M32, M62

SKU: ZA-32/62CL Marca: SECURITRON-ASSA ABLOY Categoría: Accesorios

\$2,370.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de soporte ajustable está diseñado específicamente para integrarse con cerraduras electromagnéticas Magnalock M32 y M62 en aplicaciones de puertas batientes. Permite un movimiento lateral ajustable de 1" a 1¼" (25 a 32 mm), facilitando el alineamiento preciso en aberturas que oscilan entre 2¾" y 3½" (57 a 89 mm) medidas desde la puerta o el marco. La construcción en aluminio anodizado garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad prolongada en entornos de alto tráfico. Incluye una cubierta protectora sobredimensionada que protege los componentes internos y mantiene una estética profesional en la instalación final.

Características principales

Compatible con cerraduras magnéticas Magnalock M32 y M62
Movimiento lateral ajustable de 1" a 1¼" (25-32 mm)
Ajuste preciso para aberturas de 2¾" a 3½" (57-89 mm)
Diseño adaptativo para instalación versátil en diversas configuraciones
Cubierta protectora sobredimensionada incluida
Fabricado en aluminio anodizado de alta durabilidad
Longitud total de 8½" (216 mm)
Especificaciones técnicas
Material: Aluminio anodizado
Acabados disponibles: Clear anodizado (CL), Black anodizado (BK), Satin stainless (SS)
Compatibilidad: Cerraduras Magnalock M32 y M62
Tipo de instalación: Puertas batientes
Movimiento lateral: 1" a 1¼" (25-32 mm)
Rango de abertura: 2¾" a 3½" (57-89 mm) desde puerta/marco
Longitud total: 8½" (216 mm)
Accesorios incluidos: Cubierta protectora sobredimensionada
Modelos disponibles: ZA-32/62BK, Black anodizado, ZA-32/62CL, Clear anodizado, ZA-32/62SS, Satin stainless

Aplicaciones: Puertas batientes en instalaciones comerciales, corporativas, institucionales y de seguridad que requieren integración de cerraduras electromagnéticas Magnalock con ajuste preciso de alineamiento.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cerraduras Magnalock M32 y M62
Característica 2	Cubierta protectora sobredimensionada incluida
Característica 3	Diseño adaptativo para instalación versátil
Característica 4	Ajuste preciso en múltiples rangos de abertura
Característica 5	Fabricado en aluminio anodizado de alta durabilidad
Característica 6	Tres opciones de acabado disponibles