



Lampara de LED para Escritorio con Lupa de 5 Pulgadas de Diámetro, 5 Dioptrías, 2.25X.

SKU: DESK-LAMP Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$4,796.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción

Descripción

Lámpara de escritorio de 5 dioptrías con bombillas LED en color negro.

Doble beneficio en uno, iluminación y lámpara de aumento con pinza G de metal para montaje en escritorio.

Viene con una lente de vidrio redonda de 5 'y una cubierta con bisagras a prueba de polvo.

Utiliza 80 LED SMD ultra eficientes que ofrecen una luz sin reflejos.

Los brazos oscilantes ajustables son de metal e incluyen una cubierta en brazo que reduce la posibilidad de pinchazos o lesiones.

Enchufe de 2 terminales sin conexión a tierra.

UL Listed.

Paño para limpieza de lentes incluido.

Sección de características

Características

El grosor máximo de la mesa es de 2 1/2 '.

La distancia de separación necesaria entre la parte superior de la mesa y la luz es de 10 '.

El brazo oscilante se moverá a una posición vertical.

Iluminación: 1860 Lux = 1860 Lumen / m².

Aplicación: Comercial.

Sección de especificaciones

Especificaciones del Producto

Color del acabado: Negro.

Tipo de Base: Abrazadera con tornillo.

Marca: Global Industrial (277493).

Descripción: Lámpara de aumento con brazo de metal cubierto.

Potencia de consumo: 8 Watt.

Amplificación: 2.25X.

Voltaje de Alimentación: 120V a 60Hz.

Dioptrías: 5.

Tipo de Bombilla: LED.

Diámetro de la lente: 5 '.

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente de vidrio de 5 pulgadas (12.7 cm) con cubierta anti-polvo con bisagras
Característica 2	Iluminación de 1860 lux sin reflejos para trabajo detallado prolongado
Característica 3	Abrazadera G de metal para mesas hasta 2.5 pulgadas (6.35 cm) de grosor
Característica 4	Brazos oscilantes ajustables con cobertura protectora anti-pinchazos
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios de trabajo reducidos
Característica 6	Enchufe bipolar sin tierra con certificación UL para operación segura