



SKU: 56-403 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;`> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz de trabajo personal versátil y recargable que se apoya, engancha, cuelga y fija de forma magnética. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los modos de rango de la luz LED son alto: 460 lúmenes por 9 horas; y bajo: 175 lúmenes por 16 horas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capaz de cargar teléfonos inteligentes y otros dispositivos pequeños mediante USB-A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dirección de luz infinita; la cabeza gira 360° mientras que el pie de apoyo gira 270°. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pie de apoyo que cuenta con potentes imanes para fijarla, y los tres agujeros para clavo y el mosquetón incorporado facilitan colgarla. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador que muestra la vida útil de la batería en incrementos de 25%. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recargable a través del cable micro-USB (incluido). <li style='margin-bottom: 5px;'>Localizador incandescente fácil de encontrar que se carga cuando está encendido. <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz duradera con resistencia a las caídas desde 6' y es resistente al agua y al polvo (IP54). </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 2.07' (53 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 5.11' (130 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 1.67' (42 mm) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS; acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Lúmenes: Alto: 460; Bajo: 175 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de bombilla: LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: 18 650 de iones de litio <li style='margin-bottom: 5px;'>Características Técnicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento/carga: 32° F a 113° F (0° C a 45° C) Temperatura de almacenamiento: 14° F a 131° F (-10° a 55° C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ante caídas: 6' (1.8 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: CE, BC, WEEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.22 kg (7.9 oz) </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: Temperatura de funcionamiento/carga: 32° F a 113° F (0° C a 45° C) Temperatura de almacenamiento: 14° F a 131° F (-10° a 55° C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ante caídas: 6' (1.8 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: CE, BC, WEEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.22 kg (7.9 oz) </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: Temperatura de funcionamiento/carga: 32° F a 113° F (0° C a 45° C) Temperatura de almacenamiento: 14° F a 131° F (-10° a 55° C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ante caídas: 6' (1.8 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: CE, BC, WEEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.22 kg (7.9 oz) </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: Temperatura de funcionamiento/carga: 32° F a 113° F (0° C a 45° C) Temperatura de almacenamiento: 14° F a 131° F (-10° a 55° C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ante caídas: 6' (1.8 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: CE, BC, WEEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.22 kg (7.9 oz) </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: Temperatura de funcionamiento/carga: 32° F a 113° F (0° C a 45° C) Temperatura de almacenamiento: 14° F a 131° F (-10° a 55° C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ante caídas: 6' (1.8 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: CE, BC, WEEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.22 kg (7.9 oz) </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: Temperatura de funcionamiento/carga: 32° F a 113° F (0° C a 45° C) Temperatura de almacenamiento: 14° F a 131° F (-10° a 55° C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ante caídas: 6' (1.8 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: CE, BC, WEEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.22 kg (7.9 oz) </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: Temperatura de funcionamiento/carga: 32° F a 113° F (0° C a 45° C) Temperatura de almacenamiento: 14° F a 131° F (-10° a 55° C) <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='color:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED 460 lúmenes por 9 horas máximo
Característica 2	Carga dispositivos pequeños vía USB-A
Característica 3	Cabeza gira 360°, pie 270° luz infinita
Característica 4	Resistente a caídas de 6' e IP54
Característica 5	Diseño ABS y acero inoxidable duradero
Característica 6	Indicador de batería en 25% y carga rápida