



Lámpara de Obstrucción Aeronáutica / Globo Rojo Policarbonato / Base E26/E27 / Luz Fría / Torres Arriostradas y Autosoportadas

SKU: SLOP-5 Marca: TOWERS Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$1,290.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Lámpara de obstrucción aeronáutica para señalización de obstáculos con emisión de luz roja. Diseñada para instalación en la punta de torres de telecomunicaciones arriostradas y estructuras autosoportadas. Incorpora un globo protector de policarbonato con alta resistencia a impactos, radiación ultravioleta y fluctuaciones térmicas. La base constructiva soporta condiciones de alta temperatura y ambientes corrosivos. Incluye foco interno de luz fría de bajo consumo energético. La base roscada estándar E26/E27 facilita el montaje directo sin requerir adaptadores especiales. Para torres tipo STZ se requiere el accesorio HLU de montaje. Se recomienda la integración de un interruptor fotocelda para activación automática durante períodos nocturnos. El reemplazo del foco debe realizarse con el modelo EPILB9W.

Características Generales

- Señalización de obstáculos con luz roja
- Base resistente a altas temperaturas y corrosión
- Globo rojo de policarbonato, resistente a golpes, temperaturas y radiación UV
- Base estándar E26/E27
- Foco interno de luz fría incluido
- Tipo de luz: Luz fría
- Consumo energético: Bajo
- Físicas / Eléctricas
- Resistencia del globo: Golpes, temperaturas, radiación UV
- Base constructiva: Resistente a altas temperaturas y corrosión
- Tipo de base: E26/E27
- Instalación y Operación
- Aplicación: Torres arriostradas y autosoportadas
- Requiere HLU para torre tipo STZ
- Recomendado: Interruptor fotocelda automático
- Foco de reemplazo: EPILB9W

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base resistente a altas temperaturas y corrosión para ambientes severos
Característica 2	Globo de policarbonato con protección UV y resistencia a impactos mecánicos
Característica 3	Foco de luz fría incluido con consumo energético reducido
Característica 4	Instalación rápida con base estándar E26/E27 sin adaptadores
Característica 5	Compatibilidad con interruptor fotocelda para operación nocturna automática
Característica 6	Diseñada para punta de torres arriostradas STZ y estructuras autosoportadas