



Lámpara de Obstrucción Básica con Globo Rojo de Policarbonato (Con Foco).

SKU: SLOP-5 Marca: TOWERS Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$1,365.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lámpara de obstrucción básica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lámpara de obstrucción básica para señalización de obstáculos color rojo. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Base resistente a altas temperaturas y a corrosión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Globo rojo fabricado en Policarbonato, resistente a golpes, temperaturas y ataque directo del sol. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Foco interno de luz fría. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para instalación en punta de torre arriestrada o autosoportada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de la base: E26/E27 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere HLU para instalación en torre tipo STZ. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda instalar un interruptor fotocelda para encendido automático por las noches. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda utilizar el reemplazo de foco modelo #005cb9 EPILB9W <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><u>No se recomienda el uso de focos incandescentes o focos que generen calor excesivo en plástico.</u> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base resistente a altas temperaturas y corrosión para ambientes severos
Característica 2	Globo de policarbonato con protección UV y resistencia a impactos mecánicos
Característica 3	Foco de luz fría incluido con consumo energético reducido
Característica 4	Instalación rápida con base estándar E26/E27 sin adaptadores
Característica 5	Compatibilidad con interruptor fotocelda para operación nocturna automática
Característica 6	Diseñada para punta de torres arriestradas STZ y estructuras autosoportadas