



Lámpara de Prueba UV/IR, Genera Radiación UV/IR Similar al Fuego, Diseñada para Pruebas Sencillas y Seguras

SKU: SF-4306 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores de Flama

\$100,597.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La lámpara de prueba SF4306 genera radiación UV/IR específica para detectores de flama, emulando las frecuencias de las llamas para detección de conatos de incendio. Cuenta con fuente de alimentación integrada para operación portátil durante aproximadamente 8 horas.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Diseñada para pruebas seguras y eficientes sin necesidad de llamas abiertas. Simplemente apunte la lámpara hacia el detector y active el dispositivo para verificar el funcionamiento de los detectores UV/IR y 3IR de Safe Fire Detection.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura: Hasta 5 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación continua: Aproximadamente 8 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.5 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Encapsulado: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -20°C a 50°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SF-100A UV/IR <li style='margin-bottom: 5px;'>SF-100SX <li style='margin-bottom: 5px;'>SF-200A <li style='margin-bottom: 5px;'>SF-200SX </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instrucciones de Uso <li style='margin-bottom: 5px;'>Dirigir la lámpara hacia el detector de llamas <li style='margin-bottom: 5px;'>Presionar el interruptor de operación (ON) [Verificar que el LED parpadee] <li style='margin-bottom: 5px;'>Apuntar la parte más brillante de la lámpara hacia el sensor <li style='margin-bottom: 5px;'>Esperar que el detector de llamas se active <li style='margin-bottom: 5px;'>Si el detector no funciona correctamente, ajustar la distancia y ángulo, y repetir los pasos 1 a 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Presionar el interruptor de operación (OFF) al finalizar <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargar el dispositivo para uso futuro </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Este documento es proporcionado con fines informativos y no puede ser reproducido total o parcialmente sin permiso escrito de Safe Fire Detection, Inc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Safe Fire Detection, Inc. no asume responsabilidad por la idoneidad del producto para una aplicación específica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Las especificaciones, diseños y cualquier información contenida pueden cambiar sin previo aviso. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Emulación precisa de radiación de llamas reales para pruebas confiables
Característica 2	Operación portátil sin riesgo de llamas abiertas en ambientes sensibles
Característica 3	Alcance efectivo de 5 m (16.4 ft) para verificación a distancia segura
Característica 4	Autonomía de 8 horas con batería integrada para jornadas completas
Característica 5	Carcaza de aluminio industrial para condiciones de trabajo exigentes
Característica 6	Compatibilidad universal con detectores UV/IR y 3IR de múltiples fabricantes