



Lámpara de reemplazo para X12, color ámbar

SKU: Z12-LA Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios/Refacciones

\$612.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con lámparas X12 de color ámbar <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta eficiencia energética para bajo consumo <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalación, diseño plug-and-play <li style='margin-bottom: 5px;*>Emisión de luz ámbar uniforme y brillante <li style='margin-bottom: 5px;*>Durabilidad mejorada para larga vida útil </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 10 - 24 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 1 A máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Patrones de destello: 12 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -40 a 65 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 6 x 4.8 cm </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta luminosidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Baja intensidad de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo tiempo de servicio <li style='margin-bottom: 5px;*>Ultra pequeño <li style='margin-bottom: 5px;*>Luces angulares <li style='margin-bottom: 5px;*>Nuevo lente que mejora la distribución del haz de luz <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente de policarbonato, resistente a impactos </div> </div> <!-- Sección de modelos disponibles --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Modelos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>X120A: 1 lámpara, Color Claro/Ambar, 1 LED <li style='margin-bottom: 5px;*>X12A: 2 lámparas, Color Claro/Ambar, 6 LEDs </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con serie X12 para reposición directa sin modificaciones
Característica 2	Consumo máximo de 1 A para eficiencia energética en instalaciones 24 V
Característica 3	12 patrones de destello configurables para distintas aplicaciones de señalización
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos en entornos industriales
Característica 5	Operación garantizada de -40 a 65 °C para condiciones extremas
Característica 6	Dimensiones compactas de 6 x 4.8 cm para espacios reducidos