



Lámpara de reemplazo para X12, color azul

SKU: Z12-LB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios/Refacciones

\$592.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad específica con proyectores modelo X12<li style='margin-bottom: 5px;'>Color azul para efecto visual mejorado<li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia con 2500 lúmenes de luminosidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil de 5000 horas sin perder brillo<li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en pocos minutos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1 A máximo<li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de destello: 12<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40 a 65 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6 x 4.8 cm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Disponibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>X120W: 1 lámpara, lente claro, LED claro<li style='margin-bottom: 5px;'>X120A: 1 lámpara, lente claro, LED ámbar<li style='margin-bottom: 5px;'>X120R: 1 lámpara, lente claro, LED rojo<li style='margin-bottom: 5px;'>X120B: 1 lámpara, lente claro, LED azul<li style='margin-bottom: 5px;'>X12W: 2 lámparas, lente claro, 6 LEDs claros<li style='margin-bottom: 5px;'>X12A: 2 lámparas, lente claro, 6 LEDs ámbar<li style='margin-bottom: 5px;'>X12R: 2 lámparas, lente claro, 6 LEDs rojos<li style='margin-bottom: 5px;'>X12B: 2 lámparas, lente claro, 6 LEDs azules<li style='margin-bottom: 5px;'>X12RB: 2 lámparas, lente claro, 3 LEDs rojos y 3 azules</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alta luminosidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Baja intensidad de trabajo<li style='margin-bottom: 5px;'>Largo tiempo de servicio<li style='margin-bottom: 5px;'>Ultra pequeño<li style='margin-bottom: 5px;'>Luces angulares<li style='margin-bottom: 5px;'>Nuevo lente que mejora la distribución del haz de luz<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato, resistente a impactos<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para trabajar en todo tipo de vehículos de emergencia y encubierto</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad específica con proyectores modelo X12
Característica 2	Alta eficiencia de 2500 lúmenes para máxima visibilidad
Característica 3	Vida útil de 5000 horas sin degradación de brillo
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos industriales
Característica 5	Instalación rápida en minutos para mínimo tiempo de parada
Característica 6	12 patrones de destello configurables para diferentes alertas